


TORNASZENTANDRÁS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV
SZABÁLYOZÁSI TERV
M = 1 : 2000
BELTERÜLET
(béépítésre szánt terület)

M = 1 : 2000

BELTERÜLET
(beépítésre szánt terület)



BEÉPÍTÉSI MÓDOK

Gratundatósított betétek

oldal

Öbetohterűsített ábró betétek

oldal

$EK = \text{előtér} = 3,00\text{ m}$; $5,00\text{ m}$
 $OK = \text{oldalsóter} = 3,00\text{ m}$
 $HK = \text{hátsóter} = 6,00\text{ m}$
 (azaz: a keretkötetűl grátundatósított területek)
 $EK + OK = HK = 6,00\text{ m}$

$EK = \text{előtér} = 3,00\text{ m}$; $5,00\text{ m}$
 $OK = \text{oldalsóter} = 6,00\text{ m}$
 $HK = \text{hátsóter} = 6,00\text{ m}$

Teljes építési ábróterület
származtatás területe

Építési területek (szó-
oldal- és hátsóter)

JELMAGYARÁZAT

	Bécherleli határ
	Szabályozási vonal
	Térletesség határa
	Övezet határa
	Beépítési vonal
	Hátosíktér max. beépítési határa
	Meglévő épület
	Körülzáróelem
	Műemléki környezet határa
	Helyi értékvédelmi terület határa
	Műemléki védelem alatt álló épület
	Helyi védelemre javasolt épület
	Körút, vasút tengelye
	Keretképző
	Védőtávolság
	Tervezett útminőségjelző helye
	Egyedi ajtó

	hajtásos motor teljesítmény (kW)	hajtásos % teljes teljesítmény (kW)
	120	120
	140	140
	160	160
	180	180
	200	200
	220	220
	240	240
	260	260
	280	280

