

6. melléklet a 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
Tájba illő és tájidegen anyag és színhasználat²⁰

8. táblázat

	A	B	C
1.	Felhasználás	Tájba illő	Tájidegen
2.	Tető	35-45° hajlásszögű nyereg vagy kontyolt nyereg	Manzárd, alpesi, kis hajlásszögű, lapos
3.	Eresz	Hagyományos szaruvéges	-
4.	Tetőhéjazat	Zsúp, nád, natúr vagy vörös égetett cserép	Színes cserép, hullámpala, mediterrán cserép, sajtolt acéllemez, bitumenes zsindegy
5.	Falazat	Természetes alapanyagú téglá, vályog	Beton, műanyag, acél, alumíniumlemez
6.	Nyílászárók	Fa nyílászárók a tájegységre jellemző osztással, egyenes kiváltással, egyszerű deszka, sima, fa bejárati és külső ajtók, sík, színezetlen átlátszó üvegezés	Műanyag, sűrű osztású, osztatlan, aránytalan méretű, aszimmetrikus kialakítású, íves, sokszögű, sokosztású, vésett bejárati ajtók, garázkapu, színes, mintás üvegezés
7.	Felületképzés	Sima, vakolt, vagy tapasztott felület, hagyományos homlokzati díszítés	Hagyományostól eltérő, túldíszített
8.	Színezés	Fehér, vagy a hagyománynak megfelelő színű homlokzat natúr, barna, vagy magyarzöld nyílászárókkal	Mintás, a hagyományostól eltérő színű, kő-, csempeburkolatú falak, élénk színűre mázolt, lazúrozott nyílászárók
9.	Egyéb	Átlátható faszerkezetű lécz vagy vesszőfonatos kerítés, a kertek kiképzése a hagyománynak megfelelő növényekkel, hazai honos fajok telepítésével	Beton vagy falazott, vasrácsos, kovácsoltvas kerítés, tujával, fenyővel tájidegen fajokkal beültetett „parkosított” udvar

²⁰ MSZ 20376-9 'Épületek, építmények tájba illesztése az Alföld védett természeti területein' című magyar szabvány szerint