

1. sz. melléklet

a 18/2006. /IX. 25./ Ör. rendelethez

Öcsöd

Közlekedési létesítmények védőterületei:

- (1) A M 44-es gyorsforgalmi út védőterülete a tengelytől mérve 100-100 méter, a 44-es út védőterülete tengelytől mérve 50-50 méter, a többi közút esetén 25-25 méter a külterületen. Az illetékes Közlekedési Felügyelet és Közútkezelő Kht. hozzájárulása esetén a védőterületen belül elhelyezhető kereskedelmi, vendéglátási létesítmény, ha az egyéb előírás nem tiltja. Valamennyi közút területén belül létesítményt elhelyezni csak a közút kezelőjének hozzájárulásával lehet.

Közmű és energiaszállító vezetékek és létesítmények védőterületei:

- (2) A vízműtelepek és vezetékek védőterületeire a 11/1961. (Eü.K 7.) EüM-OVF együttes utasítás előírásait kell alkalmazni.
- (3) Csapadékvíz csatornába, csapadékvíz-elvezető árokba vizet bevezetni csak a 4/1981. (IV. 4.) OVH rendelkezéséhez kiadott Országos Vízgazdálkodási Szabályzat előírásainak betartásával lehet.
- (4) A meglévő állattartó telepek védőterületein belül tilos új egészségügyi létesítményt és új élelmiszer előállítására szolgáló üzemi épületet elhelyezni, valamint lakás céljára szolgáló épületet építeni.
- (5) Meglévő és létesítendő közművezetésekre az MSZ 7487/2 és az MSZ 7048/3-83 előírásait kell betartani.
- (6) Gázvezetésekre az alábbi szabványok tartandók be:
 - 1994. évi XLI. törvény a gázszolgáltatásról,
 - Gáz- és Olajipari Műszaki Szabályzat V. fejezete 10/1970. OBF utasítás),
 - Gázelosztó Vezetékek Műszaki Biztonsági Szabályzata (17/1997.NIM.E.25.utasítás).
 - MSZ 7048-1-3 szabványsorozat.
- (7) Villamos berendezések biztonsági övezete:
 - föld feletti nyomvonalas létesítményeknél: 120 kV feszültségen 13 méter, nyomvonal tengelytől 15 méter, 1-20kV középfeszültségen 5,0 méter, nyomvonal tengelytől 7 méter,
 - a biztonsági övezetekre vonatkozóan a 11/1984.(VIII. 22.) IpM. rendelet 4. §-ának, 9-10. §-ainak és a 12-15 §-ainak előírásait kell betartani.

- hírközlési hálózatok létesítésének engedélyezése során a vonatkozó 29/1999.(X.6.) sz. KHVM rendelet előírásait be kell tartani.

Vízügyi érdekek védelme:

- (8) A vízelvezető és öntözőcsatornák működőképességét – függetlenül azok tulajdonságaitól ill. kezelőjétől – fenn kell tartani. A medrek megközelítésére, fenntartására vonatkozóan az 1995. évi LVII. törvény előírásait kell betartani.

Építési tilalmi területek.

- a Hármaskörös árvízvédelmi töltés mindkét oldalán a körömponttól 20+10 méter,
 - állami főművek mellett partéltől 6-6 méter,
 - társulati és egyéb csatornák esetén a medertől 3-3 méter széles sáv. Töltésezett főművek esetén a védőtávolságot a mentett oldali töltéslábtól kell érteni.
- (9) Hármaskörös árvízvédelmi töltés mentett oldala melletti 110 méteres sávban építésengedélyezésnél az illetékes Vízügyi Igazgatóságot érdekelt szakhatóságnak kell tekinteni, a vízoldali töltéslábtól mért 60 méteres sávon belül a mentett oldali töltéslábtól 110 méteres sávon belül anyaggyödröt nyitni nem lehet.