

Általános biztonsági előírások

Közlekedési létesítmények védőterületei:

- (1) Az M 44-es gyorsforgalmi út védőterülete a tengelytől mérve 100-100 méter a 44-es út védőterülete tengelytől mérve 50-50 méter a többi közút esetén 25-25 méter a külterületen. Az illetékes Közlekedési Felügyelet és Közútkezelő Kht. hozzájárulása esetén a védőterületen belül elhelyezhető kereskedelmi, vendéglátási létesítmény, ha az egyéb előírás nem tiltja. Valamennyi közút területén belül létesítményt elhelyezni csak a közút kezelőjének hozzájárulásával lehet.

Közmű és energiaszállító vezetékek és létesítmények védőterületei:

- (2) A vízműtelepek és vezetékek védőterületeire a 11/1961. (Eü.K7.) EÜM-OVF együttes utasítás előírásait kell alkalmazni.
- (3) Csapadékvíz csatornába, csapadékvíz-elvezető árokba vizet bevezetni csak a 4/198.(IV. 4.) OVH rendelkezéséhez kiadott Országos Vízgazdálkodási Szabályzat előírásainak betartásával lehet.
- (4) A meglévő állattartó telepek védőterületein belül tilos új egészségügyi létesítményt és új ételkészítésre szolgáló üzemi épületet elhelyezni, valamint lakás céljára szolgáló épületet építeni.
- (5) Meglévő és létesítendő közművezetésekre az MSZ 7487/2 és az MSZ 7048/3-83 előírásait kell betartani.
- (6) Gázvezetésekre az alábbi szabványok tartandók be:
 - 1969. évi VII. tv. a gázenergiáról
 - Gáz és Olajipari Műszaki Szabályzat V. fejezete (10/1970. OBF utasítás)
 - Gázelosztó Vezetékek Műszaki Biztonsági Szabályzata (17/1997.NIM.E.25. utasítás)
 - MSZ 7048-1-3 szabványsorozat
- (7) Villamos berendezések biztonsági övezete:
 - föld feletti nyomvonalas létesítményeknél: 120 kV feszültségen 13 m, nyomvonal tengelytől 15 m, 1-20kV középfeszültségen 5,0 m, nyomvonal tengelytől 7 m

- a biztonsági övezetekre vonatkozóan a 11/1984. (VIII. 22.) Ip.M. rendelet 4. §-ának, 9-10. §-ainak és a 12-15 §-ainak előírásait kell betartani
- hírközlési hálózatok létesítésének engedélyezése során a vonatkozó 29/1999. (X. 6.) sz. KHVM rendelet előírásait be kell tartani.

Vízügyi érdekek védelme

- (8) A vízelvezető és öntözőcsatornák működőképességét – függetlenül azok tulajdonságaitól ill. kezelőjétől – fenn kell tartani. A medrek megközelítésére, fenntartására vonatkozóan az 1995. évi LVII. tv. előírásait kell betartani.

Építési tilalmi területek:

- a Hármaskörös árvízvédelmi töltés mindkét oldalán a körömponttól 10 méter
 - az Öcsöd-Békésszentandrás 2.95 a terelőtöltésnél 10 méter
 - állami főművek mellett partéltől 6-6 méter
 - társulati és egyéb csatornák esetén a medertől 2-2 méter széles sáv. Töltésezett főművek esetén a védőtávolságot a mentett oldali töltéslábtól kell érteni
- (9) Az altalaj megbontásával járó beavatkozás esetén a VIZIG szakhatóságként történő megkeresése szükséges a Hármaskörös árvízvédelmi töltése körömpontjától a mentett oldalon 110 m-en belül, a vízoldalon 60 m-en belül.
- (10) Külterületen az ivóvíz biztosításra fúrt kutakat 500 m³/év vízigényig a jegyző engedélyezi, szükség esetén bevonandó a KÖVIZIG mint szakhatóság. 500m³/év vízmennyiség felett a kút létesítése vízjogi engedélyhez kötött.