

6.sz. melléklet

A közlekedési és közmű területek kategorizálása, a biztosítandó építési területek szélessége

(1) A közlekedési és közmű területek kategorizálására, a biztosítandó építési területek szélességére a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) 8443 jelű országos mellékút

aa) 036 hrsz-ú út, állami közútkezelő kezelésében K.V.A. útkategóriamegjelöléssel a védőtávolság 50-50 m, az építési terület szabályozási szélessége:
19-38,0 m

ab) 70/3 hrsz-ú és 083 hrsz-ú út, az állami közútkezelő kezelésében B.V.C. útkategóriamegjelöléssel az építési terület szabályozási szélessége:
18-26,0 m.

b) Településközi út:

03, 027, 033/2, 021, 0116 hrsz-ú utak K.VIII.A útkategória megjelöléssel, az építési terület szabályozási szélessége: 12,0 m

c) Kiszolgáló utak:

a helyi önkormányzat útkezelésében, B.VI.d.B. útkategória megjelöléssel, az építési terület szabályozási szélessége:

34/4 hrsz-ú és 98/2 hrsz-ú Fő utca esetén	12-26,0 m
53/2 hrsz-ú, Dózsa utca esetén	14-17,0 m
88/2 hrsz-ú Bogárdi utca esetén	14,0 m
99/3 hrsz-ú Sárdi utca esetén	10-12,0 m
123 hrsz-ú Kossuth utca esetén	9,0 m
6 hrsz-ú kiszolgáló út esetén	6,0 m

d) Kiszolgáló utak:

a 012; 038/2; 039/22; 039/24; 040; 042; 045; 050/2; 052; 053; 057; 061; 062; 065/2; 084/2; 094/2; 097; 098/2; 0102/22; 0103/2; 0114; 0128 hrsz-ú utak a helyi önkormányzat útkezelésében, K.VIII.C. útkategória megjelöléssel, az építési terület szabályozási szélessége: mm 10,0 m