

K sp-1	SZ	10/80	0,2	jelű építési övezet (Sportpálya)
	7,5	40/100/4000		
Megengedett használat		A pihenést és sportolást, testedzést, szabadidős tevékenységet szolgáló épületek, építmények Sportlétesítmények A terület fenntartásához szükséges épületek, szolgálati lakás		
A közművesítettségre vonatkozó előírások		Részleges közművesítettség		
Személygépkocsi várakozás és tárolás		Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.		
A zöldfelület legkisebb mértéke		A be nem épített terület 80 %-a		
Egyéb előírások		A TH-03-02-23 munkaszámú tervdokumentáció SZ-2 jelű tervén jelölt helyeken és szélességekben telken belüli védőfásítást kell telepíteni.		
A megengedett szennyezettségi határértékek		A HÉSZ 14 §-a szerint		
Beépítési mód (az építési hely)		Szabadon álló Épületet elhelyezni a TH-03-02-23 munkaszámú tervdokumentáció SZ-2 jelű tervén jelölt építési helyen belül lehet		
A telek legkisebb méretei		Terület: kialakult		
Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség		0,2		
A beépítettség legnagyobb mértéke		10 %		
A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)		Maximum: 7,5 m		
K sp-2	SZ	30/50	0,5	jelű építési övezet (kerékpáros-gyalogos túráközpont)
	4,5	20/40/800		
Megengedett használat		A pihenést és szabadidős tevékenységet szolgáló épületek, Vendéglátást szolgáló, szálláshelyadó építmények A terület fenntartásához szükséges épületek, szolgálati lakás		
A közművesítettségre vonatkozó előírások		Részleges közművesítettség		
Személygépkocsi várakozás és tárolás		Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.		
A zöldfelület legkisebb mértéke		50 %		
A megengedett szennyezettségi határértékek		A HÉSZ 14 §-a szerint		
Beépítési mód (az építési hely)		Szabadon álló		
A telek legkisebb méretei		Szélesség: 20 m Mélység: 40 m Terület: 800 m²		
Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség		0,5		
A beépítettség legnagyobb mértéke		30 %		
A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)		Maximum: 4,5 m		
K ré	SZ	10/70	0,5	

	4,5	40/80/3200		jelű építési övezet (Régészeti-történeti bemutatóhely)
Megengedett használat		A régészeti történeti emlékeket bemutató építmények épületek, kulturális létesítmények Vendéglátást szolgáló építmények A terület fenntartásához szükséges épületek, szolgálati lakás		
A közművesítettségre vonatkozó előírások		Részleges közművesítettség		
Személygépkocsi várakozás és tárolás		Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.		
A zöldfelület legkisebb mértéke		70 %		
A megengedett szennyezettségi határértékek		A HÉSZ 14 §-a szerint		
Beépítési mód (az építési hely)		Szabadon álló		
A telek legkisebb méretei		Szélesség: 40 m Mélység: 80 m Terület: 3200 m²		
Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség		0,5		
A beépítettség legnagyobb mértéke		10 %		
A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)		Maximum: 4,5 m		
K tp	SZ	30/50	0,5	jelű építési övezet (Műemlék kápolna)
	K	K/K/K		
Megengedett használat		A Nepomuki Szt. János kápolna műemlék épülete		
A közművesítettségre vonatkozó előírások		Részleges közművesítettség		
Személygépkocsi várakozás és tárolás		Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármű-elhelyezési igény 100 %-át telken belül kell kielégíteni.		
A zöldfelület legkisebb mértéke		50 %		
A megengedett szennyezettségi határértékek		A HÉSZ 14 §-a szerint		
Beépítési mód (az építési hely)		Szabadon álló		
A telek legkisebb méretei		Szélesség: K Mélység: K Terület: K		
Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség		0,5		
A beépítettség legnagyobb mértéke		30 %		
A megengedett építménymagasság (a fő funkciót hordozó épület estén)		K: kialakult		
K t		jelű övezet (temető)		