

1. sz. melléklet

A 8/2008. (V. 27.) számú rendelethez

A környezeti zajvédelmi szakvélemények tartalmi követelményei

1. Szakértői jogosultság:

Csak olyan szakvélemény fogadható el, amelyet szakértői névjegyzékben szereplő, és az adott szakértői tevékenység végzésére és környezetvédelmi minősítésre is jogosult zajvédelmi, akusztikai szakértő készített.

2. Műszeres vizsgálatok:

A minősítő környezeti zajterhelés vizsgálatokat az MSZ 18150-1:1998. „A környezeti zaj vizsgálata és értékelése” c. szabvány szerint kell elvégezni.

A vizsgálathoz csak olyan mérőeszközök használhatók, amelyek alkalmasak a szabványban szereplő valamennyi zajjellemző pontos minősítésű vizsgálatára.

A szakvéleménynek tartalmaznia kell valamennyi OMH hitelesítésre kötelezett mérőműszer:

- típusát, gyári számát,
- az OMH hitelesítő okirat számát és érvényességi időpontját.

3. Környezeti alapállapot:

Részletesen rögzíteni kell a vizsgált zajhatás nélküli alapállapot környezeti és zajtechnikai jellemzőit mind a nappali, mind az éjszakai időszakra vonatkoztatva.

Fel kell tártani valamennyi, a terület környezeti zajterhelését befolyásoló zajhatás eredetét és szerepét az eredő háttérterhelés kialakulásában. Vizsgálni kell, hogy ezen zajhatások közül melyek azok, amelyek az alapzaj vizsgálatánál kiküszöbölhetők.

4. A minősítendő zajhatások:

A vizsgált és minősítendő zajhatások környezeti zajterhelésének meghatározásánál pontosan rögzíteni kell az üzemeltetés, illetőleg a tevékenység valamennyi olyan jellemzőjét, amely a megítélési A-hangnyomósszint értékét befolyásolhatja. A vizsgálat során a reprodukálható vizsgálat követelményeit kielégítő módon rögzíteni kell az eredő zajterhelés valamennyi összetevőének jellemzőit, különös tekintettel a telepített gépi berendezésekre, hangosítási rendszerekre, az anyagmozgatással, parkolással, az esetleges vendégforgalommal kapcsolatos zajhatásokra.

Ennek keretében rögzíteni kell a tényleges használati zajsztintet, amennyiben előírás rögzíti, a szabványos használati zajsztintet, illetőleg a referencia működési zajsztintet abban az esetben, ha a tényleges használati zajsztint valamilyen oknál fogva eltér attól. Referencia működési zajsztintnek kell tekinteni a közel azonos működési feltételek mellett, a rendelkezésre álló termelési kapacitás teljes kihasználásával végzett tevékenységek jellemző működési zajsztintjét. A vizsgálatnál rögzíteni kell a nem reprodukálható, a zajterhelési határértékekhez nem hasonlítható zajhatásokat is.

5. Környezeti zajvédelmi minősítés:

A szakvéleménynek környezeti zajvédelmi minősítéssel kell rendelkeznie, amely a vizsgálati eredményekhez igazodóan szövegszerűen tartalmazza az alábbi megfogalmazású minősítések valamelyikét:

A/ A vizsgált zaj az általános és helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelel.

Ezt a minősítést kell alkalmazni abban az esetben, ha a vizsgált létesítménnyel kapcsolatos, a tevékenységgel együtt járó zaj- és rezgéshatások összessége:

- a vizsgált zajhatás nélküli környezeti háttérterhelést nem befolyásolja, a veszélyes mértékű zaj- és rezgésre vonatkozó előírásokat teljesíti,
- a környezeti háttérterheléstől függetlenül nem értékelhetők, de a háttérterheléssel együtt is teljesítik a veszélyes mértékű zaj- és rezgéshatásokkal szembeni követelményeket.

B/ A vizsgált zaj a veszélyes mértékű zaj- és rezgésre vonatkozó általános és helyi előírásoknak megfelel.

Ezt a minősítést kell alkalmazni abban az esetben, ha a vizsgált létesítménnyel kapcsolatos, a tevékenységgel együtt járó zaj- és rezgéshatások összessége a veszélyes mértékű zaj- és rezgésre vonatkozó általános és helyi jogszabályi előírásoknak megfelel, de a környezeti háttérterhelő értékelhető mértékben megnöveli. Zajterhelés tekintetében értékelhető mértékűnek kell tekinteni a 3 dB(A)-nál nagyobb, de a 6 dB(A) értéket nem meghaladó mértékű zajszint növekedést.

C/ A vizsgált zaj az általános és helyi környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg.

Ezt a minősítést kell alkalmazni abban az esetben, ha a vizsgált létesítménnyel kapcsolatos, a tevékenységgel együtt járó zaj- és rezgéshatások összessége:

- a veszélyes mértékű zaj- és rezgésre vonatkozó határértékeket meghaladja,
- a környezeti háttérterhelést 6 dB(A) értéknél nagyobb mértékben megemeli,
- a határérték alapján nem minősíthetők, de a lakosság nyugalma jelentős mértékben zavarja,
- a határértéket meghaladó mértékű háttérterheléstől függetlenül nem értékelhetők, de érzékszervi észleléssel attól megkülönböztethetők.

D/ A vizsgált zaj nem értékelhető.

Ezt a minősítést kell alkalmazni abban az esetben, ha vizsgált létesítménnyel kapcsolatos, a tevékenységgel együtt járó zaj- és rezgéshatások összessége a környezeti háttérterheléstől függetlenül nem határozható meg.

6. Felelősségi nyilatkozat:

A minősítő környezeti zajvédelmi szakértői véleményt készítő szakértőnek aláírásával együtt szövegszerűen az alábbi felelősségi nyilatkozatot kell tennie:

„A szakértői véleményben szereplő környezetvédelmi minősítés szakmai tartalmáért a szakmai, etikai és anyagi felelősséget vállalom”.