

6. melléklet Tardos Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

AZ ÁLLATTARTÓ ÉPÍTMÉNYEK VÉDŐTÁVOLSÁGA

	Ól, kifutó, trágya vagy trágyalé tároló elhelyezése				Ól, istálló, kifutó, trágya vagy trágyalé tároló elhelyezése		
	Beépítésre szánt területen legfeljebb a beépíthetőség 30%-án, kivétel K-Rek, K-Mü és Má övezeteket, ahol a beépíthetőség 100 %-án						
	max. 10 m ²	max.50 m ²	max. 100 m ²	max. 150 m ²	max. 50 m ²	max. 100 m ²	max. 200 m ²
	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
a) saját lakóépülettől	10	15	15	20	15	20	30
b) szomszéd lakó épülettől	25				25	30	30
c) oktatási-, nevelési-, szociális-, egészségügyi-, kulturális-, szállás jellegű-, kereskedelmi-, szolgáltató-, igazgatási-, iroda-, sport- vagy üdülő épülettől, gyermekjóléti-, gyermekvédelmi-, nevelési-, oktatási-intézmény, élelmiszeripari üzem, vagy vendéglátó egység épülettől, gyermekjátszótér, sportpálya telek-határától	25	50					
Ásott kúttól vagy ismert, védett rétegtől	20			50	20		50
Fúrt kúttól	20			50	20		50
Vízvezetéktől	1				2		
Kerti csaptól	1				3		

