

1. függelék

a 17/2017 (XII.22.) önkormányzati rendelethez

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT ÉS NYILVÁNTARTÁSBA VETT EGYEDI TÁJÉRTÉKEK LISTÁJA

Sor szá m	Név	Pontos helyszín	Hrsz (Érték)	Főbb jellemzők	Kor, keletkezés időpontja	Állapot, állag	Szükséges intézkedés
1	Tarányi-Lengyel kápolna	Szent György-hegy déli oldalán, 215 m magasan.	905	A Szent György-hegy lejtőjén látványban kitett helyen, nagy körzetben meghatározó tájelemként jelenik meg a kápolna, melyet okker színe a fehér osztósávokkal még inkább kiemel. A Balaton-felvidék egyik legszebb barokk eleme. Egyhajós, piros cserépfedésű, nyugati bejárati része fölött toronnyal, melyen négy szintben található nyílások - bejárati ajtó, falfülkék, harangtorony zsalus ablakai. A kápolna külső megjelenését 8 szent számára készült íves szoborfülkék teszik jellegzetessé a torony és a homlokzat felületén. A kápolna 18. század második felében készült barokk belső berendezése (oltár, művészi faragású szószék, rokokó tölgyfa padok, festett bibliai jelenetek) is különlegesen szép.	1775	jó	Változatlan megőrzés, szükség szerinti karbantartás biztosítandó.
2	Feszület a kápolna előtt	A Tarányi kápolna előtt, a belterületől dél-keleti irányban, a Szent György-hegy felső harmadán.	905	Mintegy 4 m magas kőkereszt, faragott, díszes kő talapzat felett, Szűz Mária szoborral, felül a feszületen kőből faragott korpuszal. A kápolna előtti gyepen áll, nincs elkerítve.	1780 körül	megfelelő	Felújítás, környezetrendezés szükséges.
3	Tarányi-Lengyel présház	A Tarányi kápolnától nyugatra. A települési belterületől dél-keletre, a Szent György-hegy felső harmadán.	869	A Tarányi-Lengyel kápolna szomszédságában áll az ún. Tarányi présház. Nyugati oldali, kétszintes, barokk oromzatú homlokzatához kőoszlopos erkély csatlakozik. Cseréptetős, lejtőirányú épülettömeggel telepített présház. Az épületen látható a Tóthi-Lengyel család címere, homlokzatát szobrok díszítik, igen jellegzetes a kápolnával azonos színű és stílusú homlokzatfestése: okker sárga falmezők fehér sávokkal tagolva.	1780 körül	megfelelő	Épületfelújítást, környezetrendezést kíván a kezelés.
4	Szent György pince	Hegymagas dél-keleti községhatáránál.	021/9	Jelentős nagyságú régi borház átalakításával működő vendéglő. Téglány alapterületű, földszintes, alapincézett épület, pala fedéssel, vakolt homlokzattal, DK-i oldalon alul pinceajtóval, fölül üvegezett, zárt tornáccal. A vendéglő kertje fedett kiülő pavilonokkal kialakított, néhány lombhullató fával. A borház teljesen körbeépült, az ingatlant nyírott sövény határolja.	XIX. sz.	jó	Változatlan megőrzés szükséges.
5	Régi borház (1)	Hegymagas dél-keleti községhatáránál.	021/18	Téglány tömegű, lejtőirányú régi borház, keresztirányú fa tornácos bejárattal és szegmentíves pinceajtóval. Hozzá újabb építésű lakóházat soroltak, melynek részben gazdasági épületeként hasznosítják a régi borházat. Egyszerű épülettömeg, égetett cserépfedés, zsalus ablakok, vakolt fal jellemzik. Részben használaton kívül áll, vadszőlő befutotta a tornácot, láthatóan gondozatlan az épület.	XIX. sz.	rossz	Teljes felújítást kíván az épület, az eredeti megjelenésével.
6	Borház (2)	Hegymagas dél-keleti községhatárhoz közel.		Klasszikusan szép arányú borház, egyszintes, alapincézett, lejtő irányú épülettömeggel, DK-i homlokzatán alul pincebejárat, felette két fa zsalus ablakkal a földszinti pihenőszoba jelenik meg. A nyílászárók körül egyszerű vakolatsávval, szürke-fehér homlokzati színezéssel, oromfalon macskalepcsővel, a tetőn égetett cserépfedéssel készült. Az épület körüli tér is példaértékűen szép, bazaltkő lépcsővel, az épület előtt cseresznyefával és szőlővel.	XIX. sz. második fele	jó	Változatlan épületmegőrzés és területhasználat javasolt.
7	Kis gazdasági épület	Hegymagas dél-keleti községhatárhoz közel.	921	Földszintes pinceépület, cserépfedéssel, annak síkjában fekvő tetőablakokkal, fehér vakolt homlokzatokkal, durvább vakolatmezők simított vakolatsávokkal tagolva. A fa nyílászárók fa zsalutáblákkal készültek. Összességében egyszerű, jó megjelenésű az átalakított pince. A kerítés vegyes megjelenésű, oda nem illő székellyel.	XX. sz.	jó	Változatlan kezeléssel jó állapotának fenntartása szükséges. Javasolt a kerítés átalakítása.

Sor szá m	Név	Pontos helyszín	Hrsz (Érték)	Főbb jellemzők	Kor, keletkezés időpontja	Állapot, állag	Szükséges intézkedés
8	Csonka kőkereszt	A Tarányi kápolnához felvezető út mellett. A települési belterületől dél-keletre.	935	Gazdagon formált és díszesen faragott kőoszlop talapzaton Szűz Mária szobor. A korábban ezek felett álló feszület hiányzik. A talapzat felirata: ISTEN dicsőségére állíttatta CZÁNKA FERENCZ. Alacsony fa léckerítés védi.	XX. sz. eleje	megfelelő	Állagmegóvást kíván.
9	Új gazdasági épület (1)	A települési belterületől dél-keletre található.	949	Újonnan épített kis pince. Frekvenciált helyen fekszik, kortárs megjelenésű, de igényesen kialakított épület. Földszintes, cserépfedéssel, íves (ökörszem) tetőablakkal, oszlopos kódissállással, zsalutáblás fa ablakokkal, szürke-fehér homlokzati színezéssel. Mértéktartó és arányos kialakítása példaértékű.	XX. sz. vége	jó	Változatlan fenntartása szükséges.
10	Új gazdasági épület (2)	A települési belterületől keletre.	872	Földszintes, téglány épülettömegű gazdasági épület kódissállással és lejtő irányú végfalán pincegádor szerű bővítménnyel. Cserépfedésű, fa zsalus ablakokkal készült. Okkersárga-fehér homlokzatszínezése a kápolna szomszédságában nem kedvező. Összességében egyszerű, arányos épület. Mögötte szőlő látható.	XX. sz. 2. fele	jó	Változatlan fenntartása szükséges.
11	Régi présház (1)	A települési belterületől dél-keletre.	878	Régi építésű présház, lejtőirányú elhelyezéssel, cserépfedéssel, látszó felületű teleházagt kő falazatokkal. Földszintes, ill. a lejtésből adódóan déli ormfala kétszintes - alul pincebejáróval. Egyszerű, jó arányú, hagyományörző épület, gyümölcsfák, birs, mogyoróbokor között. Mögötte szőlő látható.	XIX. sz.	megfelelő	Állagmegóvás, fenntartás biztosítandó.
12	Régi présház (2)	A települési belterületől dél-keletre.	879	Régi építésű présház, lejtőirányú elhelyezéssel, elől lekertyolt cserépfedéssel, látszó felületű teleházagt kő falazatokkal. Földszintes, ill. a lejtésből adódóan déli ormfala kétszintes - alul vakolt oromfelületű, macskalépcsős pincebejáróval. Egyszerű, jó arányú, a hozzátoldott rész ellenére is hagyományörző épület. Előtte diófa, mogyoróbokor áll, mögötte elhanyagolt szőlő látható.	XIX. sz.	rossz	Teljes felújítása szükséges, egyediségét és sajátosságát a kialakítással megőrizve.
13	Borház (3)	A települési belterületől dél-keletre, a szőlőhegy felső részén.	881	Nagyméretű, alapcincézt, felújított borház, lejtőirányú elhelyezéssel, nyeregterővel, szépen formált kéményfejekkel, cserépfedéssel, az oromfalnál macskalépcsővel. Az épület hosszoldalán oszlopok feletti íves nyílásokkal határolt tornác húzódik. Az épület kialakítása vakolt fehér falazatokkal, az oromfalon vakolatdíszítésekkel (évszám, felirati táblák, vakolatkeretezés) történt. Kereszt irányban mellé épített gazdasági épülettel. Az ingatlan egészén minőségi szőlőművelés, borászat folyik.	XX. sz.	jó	Változatlan fenntartása szükséges.
14	Borház (4)	A települési belterületől dél-keletre, a hegy felső részén.	887	Nagyméretű, alapcincézt és tetőtér beépítéssel felújított borház, lejtőirányú elhelyezéssel, nyeregterővel, háromszög alakú tetőablakkal, profilozott kéményfejjel, az oromfalon túlnyúló cserépfedéssel. Az épület egyik hosszoldalán az alsó szinten mellétoldott földszintes, felül teraszos épületrész van. Az épület kialakítása vakolt, fehérre festett. A borház előtt bazaltkő támfalak között bazaltkő burkolatú gyepphézagos fogyasztótér van. Az ingatlan egészén minőségi szőlőművelés, borászat folyik.	XIX. sz.	jó	Változatlan fenntartása szükséges.
15	Új gazdasági épület (3)	A Tarányi présház előtti földút mellett, a települési belterületől keletre.	850	Újonnan épített kis pince. A legfelső pincesorban, frekvenciált helyen fekszik. Földszintes, macskalépcsős oromfalak között cserépfedéssel, íves (ökörszem) tetőablakkal. Zsalutáblás fa ablakokkal, vakolatkeretezésekkel. Mértéktartó és arányos épület.	XX. sz.	jó	Változatlan fenntartása szükséges, az épülethez kapcsolódó szőlőműveléssel együtt.
16	Szőlőhegyi feszület	A Tarányi présház előtti földút mellett, a 028/4 hrszt előtt. A települési belterületől keletre.		Szőlőhegyi földút melletti feszület. Kb. 5 m magas, oszlopszerű alapzaton álló Szűz Mária szobor, felette feszület korpuszal, kőből faragva. A talapzaton 1869 évszám áll.	1869	jó	Állagmegóvás, környezetrendezés szükséges a jövőben.

Sor szá m	Név	Pontos helyszín	Hrsz (Érték)	Főbb jellemzők	Kor, keletkezés időpontja	Állapot, állag	Szükséges intézkedés
17	Sárközy- Marton féle présház	A Tarányi présház előtti földút mellett, a települési belterülettől keletre.	28	Barokk présház. Lejtő irányban sorolt két épületből álló együttes. A felső látszó terméskő falazattal, az alsó fehér vakolt felülettel és hosszirányú tornáccal készült. Földszintes épület, a terep lejtését követő telepítéssel, nádfedéssel, a tetőn íves záródású álló ablakkal, fa zsalus homlokzati nyílászárókkal. Az épület falán Marton Mihál naiv feliratai, versei olvashatók 1787-ből. A veranda fülkéjében Bíró Márton v. püspök címerének vasgalambja látható (a monostorapáti templom keresztjéről származik). Az épület látványát a magas, tömör kerítés részben korlátozza.	1787	megfelelő	Állagmegóvás, környezetrendezés szükséges a jövőben.
18	Oroszlános kút	A Tarányi présház előtti földút mellett, 846 hrsz előtt. A települési belterülettől keletre.		Oroszlánfejet ábrázoló vízköpő - szabad kifolyású forrás víz kifolyója a Szent György-hegyen, mely egy betonmedencébe a mellette álló faltömbre helyezett oroszlánfej szájából csorog. A medence környékét bazaltkő burkolattal és paddal szépen kiépítették, szőlőhegyi pihenő- és kilátóhelyként. A kifolyó víz esetenként nem iható, szennyvezetését a szőlőhegy megoldatlan szennyvízkezelése okozza.	XX. sz.	megfelelő	Állagmegóvást, környezetrendezést kíván.
19	Présház (3)	A települési belterülettől keletre, a Tarányi présház előtti földút mellett.	842/6	Régi pinceépület, felújítás alatt. Az Oroszlános kút melletti ingatlanon áll. Földszintes, magastetős, alapincézett. Lejtő felőli ormfala előtt pincelejáróval, macskalépcsős ormfalakkal, cserépfedéssel, zsalutáblás fa ablakokkal, vakolt, fehér falakkal készült. A pincelejáró átalakítása kedvezőtlen (oszlopok), egyéb vonásaiban hagyományőrző az épület. Az ingatlan művelt szőlővel hasznosított.	XIX. sz.	jó	Állagmegóvást, környezetrendezést kíván.
20	Borház (5)	Oroszlános kúttól észak-keletre, a legfelső művelt ingatlanok sorában. A települési belterülettől keletre.	844	Látszó kő felületű, hagyományőrző szép épület. L alaprajzú épület, látványát meghatározza a szintvonalakkal párhuzamos elhelyezésű része, kiemelt földszinttel, alatta teljes felületen alapincézve. Középen az épület síkjából kiemelkedő pincegádor áll, vakolt-meszelt felülettel, cserépfedésű fételtővel. Az épületen is cserépfedés van. Az épület széleit bazaltkő támpillérek támasztják meg.	XIX. sz.	jó	Változatlan fenntartása biztosítandó.
21	Szárazon rakott kő támfalak	A Szent György-hegy hegymagasi szőlőhegyi területének legfelső részén, a belterülettől keleti irányban. Az oroszlános kút fölötti egykori történeti szőlőterülethez tartozóan.		A történeti borvidék egyik meghatározó szőlőhegye a Szent György-hegy. A lejtős terepen a művelést a mikroteraszok kialakításával segítették, ehhez alacsony, 60-100 cm magas szárazon rakott bazaltkő (helyi kő) anyagú támfalakat építettek. A szőlőhegyre jellemző minimális térburkolat, és a lépcsők is bazaltkő használatával készültek. Szerkezetként és színében is meghatározó, jellemző tájelem.	XVIII. sz-tól	megfelelő	Változatlan fenntartást, állagmegóvást kíván.
22	Történeti szőlőművelés	A Szent György-hegy hegymagasi szőlőhegyi területének egészén, ahol tényleges szőlőművelést folytatnak. Pl. a belterülettől keletre levő dűlőkön.		A Szent György-hegy történetileg kialakult művelése. A bazalt törmelékes lejtők - különösen a hegy déli és nyugati oldalán - ideálisak a szőlőművelésre. Az alacsony bazaltkő támfalakkal határolt földteraszokon és a lejtőkön régebben tőkés, majd kordonos szőlőművelést folytattak. A hegy arculata szempontjából meghatározó látványt nyújtanak a szőlőterületek, melyek jellemzően nagy összefüggő táblákat alkottak. A zártkertek (későbbi kisparcellás területek) kialakításával is a hagyományos művelés fenntartását kívánták elősegíteni, egyebek között a gazdasági épület létesítésének feltételeként meghatározott nagyságú - jelenleg min 2700 m2 méretű - művelt szőlőterület előírásával.	középkortól	megfelelő	A szőlőművelés fenntartása felel meg a táj egyediségének. A szőlőművelés ösztönzése lenne szükséges, a helyi és ágazati feltételek biztosításával.
23	Kétszintes présház (4)	A települési belterülettől keletre, a szőlőhegyi terület középső részén.	843	Kétszintes, lejtőirányú épülettömeggel kialakított présház. Alsó szintje látszó kő felülettel készült, nyugati oldalán pincelejáróval. A felső szint vakolt, festett, szürke falmezőkkel és fehér vakolatsávokkal, keretekkel, a tető két macskalépcsős ormfal között betoncserép fedésű	XX. sz.	jó	Változatlan fenntartás szükséges.

Sor szá m	Név	Pontos helyszín	Hrsz (Érték)	Főbb jellemzők	Kor, keletkezés időpontja	Állapot, állag	Szükséges intézkedés
				nyeregteret. Az épülethez egyik oldalon hozzáépített terasz csatlakozik - növényzettel részben benőtt, környezetébe simulóan. A pincebejárat előtt fa pergola készült, az ingatlan szép szőlőműveléssel hasznosított.			
24	Régi pince (1)	A települési belterülethez közel, attól keleti irányban, a szőlőhegy alsó részén.	1054/13	Régi építésű kis pince, mely megőrizte szépségét. Lejtőirányú gerinccel épült, földszintes, macskalepcsős, nádfedésű nyeregteretű épület. Oromfalán félig süllyesztett pincelejáróval, két kis ablakkal, padlásszellőző nyílással, vakolatdíszítésekkel. Oldalhomlokzatain látszó kő felület és vakolt részek is találhatóak. Méretes, díszes kéményfejezet látható. Az épület előtt faoszlopos kordonon művelt szőlő látható.	XIX. sz.	rossz	Jelentős felújítás szükséges, majd azt követően értékőrző használat, karbantartás.
25	Présház (5)	A települési belterülettel szembe.	1016	Gazdasági épület pincével és használati szinttel, egyik oldalon mellétoldott pincerésszel. Az oromfalon alul pincebejáróval, felette két zsalus ablakkal, az oromfal macskalepcsős lezárásával. Cserépfedésű, a homlokzaton szürke-fehér vakolt falfelületekkel, vakolatsávokkal. Körülötte művelt szőlő látható.	XIX. sz.	jó	Épület és szőlőművelés megőrzése szükséges.
26	Kis pince (2)	A Lengyel kápolnához felvezető út mellett, a települési belterülettel szembe dél-keletre.	035/7	Családi gazdaság területén megőrzött hagyományos, kis méretű pince. Külső megjelenése változatlan, funkcionálisan a bor-idegenforgalomhoz kapcsolódik. Földszintes, kis méretű, téglány épület, két oromfal között cserépfedéssel, szép kéményfejezettel, fehér színű, vakolt falfelületekkel, a durva falmezőket keretező simított vakolatsávokkal, sötétbarna fa zsalus nyílászárókkal. Egyszerűségét, szépségét megőrizték.	XIX. sz.	jó	Változatlan fenntartást kíván.
27	Kis pince (3)	A Lengyel kápolnához felvezető út mellett, a települési belterülettel szembe dél-keletre.	035/7	Családi gazdaság területén megőrzött hagyományos, kis méretű pince. Az épület külső megjelenése változatlan, borozó funkcióval. Földszintes, alápincézett, a lejtő felőli oromfal előtt pincegáttal. Kicsi, téglány épület, két oromfal között hagyományos festett fémlemez fedéssel, kis fém tetőszellőzővel, szürke-fehér színű vakolt falfelületekkel, a szürke falmezőket keretező simított fehér vakolatsávokkal, sötétbarna fa zsalus nyílászárókkal. Egyszerűségét, szépségét megőrizték. Az épület előtt diófa és eperfa, alattuk kiülő terasz (padok-asztalok) láthatók, valamint kerti kemence épült. A pince 2000-ben elnyerte a Balaton-felvidéki Nemzeti Park által adományozott a Balaton-felvidék legszebb pincéje címet.	XIX. sz.	jó	Változatlan fenntartást kíván.
28	Leszner présház (6)	A települési belterülettel szembe dél-keletre.	033/2	A korábbi présház későbbi OMF üdülőként hasznosították. Jelentős méretű, látványban meghatározó tájélem. Földszint + tetőtér beépítéses épület, a lejtő felőli oldalon további alsó szint (pince) bejárattal. A földszinti épületrészen induló, 3 boltíves nyílást tartalmazó lopott tornáccal, barna-fehér vakolt falmezőkkel, az északi oromfalon látszó terméskő felülettel, szalagcserép fedéssel és kisméretű álló tetőablakokkal készült. Barna színű zsalus fa nyílászárókkal, szép kéményekkel.	XIX. sz.	megfelelő	Változatlan fenntartást kíván.
29	Leszner présház melléképülete	A települési belterülettel szembe dél-keletre.	033/2	A szomszédos Leszner présházhoz tartozó kisebb épület. A főépülethez hasonló kialakítással, de egyszerűbb eszközökkel. Földszintes, alápincézett, kisebb téglány épület, cserépfedéssel, rajta mives fém tetőszellőző elemekkel, szép kéményfejezetekkel, barna-fehér homlokatszínezéssel, egyik oldalon ferde tetős terasz bővítménnyel. Az alsó szint terméskő felülete fehérre festett. Az épület körül méretes, szép diófák sora áll, az épülettel együtt harmonikus, szép megjelenésű tájélemet alkotva.	XIX. sz.	megfelelő	Változatlan fenntartást kíván.
30	Kis pince (4)	A települési belterülettel szembe, a szőlőhegy alsó részén.	997/4	Földszintes, szép arányú, kis méretű régi pinceépület, lejtő irányban álló téglány épülettel együtt. Nádfedésű, szépen formált kéményfejezettel, oromfalon macskalepcsővel. A nádfedés a nyugati hosszoldalon fa oszlopokra támaszkodva túlnyúlik, zöld színű fa nyílászárók láthatók. Igen kulturált telekhasználat jellemző. Az épület mellett méretes diófa áll, az ingatlan szőlővel művelt.	XIX. sz.	jó	Változatlan fenntartást kíván.

Sor szá m	Név	Pontos helyszín	Hrsz (Érték)	Főbb jellemzők	Kor, keletkezés időpontja	Állapot, állag	Szükséges intézkedés
				Példaértékű az épület és környezetének megőrzése, fenntartása.			
31	Új gazdasági épület (4)	A települési belterületől keletre.	987	Az új építésű pincék egyik jó példája. Földszintes, téglány épülettömegű gazdasági épület tetőtérbeépítéssel, tetősíkban maradó ablakkal. Lejtő irányú végfalán a földszinten 2, tetőtérnél 1 kihajtható deszkatablás fa ablakkal. Cserépfedésű, fehér színű durvább falmezőkkel és simított vakolatsávokkal készült. Hosszoldalát az oroslános kút vízköpőjével azonos elem díszíti. Az épülethez hátul látszó kő felületű rész tartozik, a kerti lépcsők, támfalak is bazaltkő felülettel készültek. Az épület mellett méretes diófa és egy fenyő áll. Az ingatlan hátsó részén szőlőművelés látható.	XX. sz.	jó	Változatlan fenntartást kíván.
32	Új gazdasági épület (5)	A települési belterületől keletre.	802/2	Új építésű, lejtő irányú téglány épülettömeg, pince és földszint. Nádfedésű, elől macskalépcsős oromfallal, vakolt, fehérre festett homlokzati felülettel készült, sötétbarna, fa zsálutáblás nyílászárókkal, bazaltkő lábazattal, támfalakkal és térburkolattal. A lejtő felőli végfalnál kőoszlopokon álló, alacsonyabb nyeregretetős bejáratú rész készült. Az épülethez szőlővel futtatott fa pergola csatlakozik. Az épület és kert olaszos hangulatú. A földrésztelen szőlő művelés látható. Az összképet csak a kerítésként telepített tájidegen babércserje sor rontja, mely rövid időn belül kezelhetetlenül magasra nő (cca. 3m), ezzel tájidegen térfalat fog képezni.	XX. sz. vége	jó	A tájidegen növényzet eltávolítása, a szőlőhegyi megjelenés fenntartása javasolt.
33	Mélyút bazaltkő támfalakkal és lépcsővel	A települési belterületől észak-keletre.	987	A hegy lábánál kialakult mélyút, helyenként a kísérő növények gyökérzete rögzíti, másutt bazaltkő támfalak erősítik. Az út melletti bazaltkő támfalak szárazon rakottak, a szőlőművelés mikroteraszai azonos módon. Helyenként bazalt burkolatú felvezető lépcső készült.	XX. sz.	megfelelő	A kihullott kő elemek pótlása szükséges, valamint az út vízelvezetésének biztosítása.
34	Fatornácos kis pince (5)	A települési belterületől keletre, a szőlőhegy középső részén.	968/1	Lejtős ingatlanon épült, alapincézett, földszintes kis gazdasági épület. Pincéje, az épület megjelenése egyszerű, téglány tömegű. A pincészet szürke simított felülettel, az épület világos szürke dörzsölt falakkal készült. A fa tornác és nyílászárók zöld színűek, a tetőfedés szürke rombuszpala. Az épület különleges értékét a csipkézetes fa tornác adja. A Tapolcai-medencére különösen jellemző fa tornácok kialakítását minden részletében hordozza, ezek: a függőleges fa korlátelemegek mintázata, a tetőt alátámasztó fa oszlopos tornác oromzatának díszesen faragott elemei, a fa oromzat szerkesztése, sőt még az épületfalán túlnyúló szarufa végek szép faragásai is. Feltétlenül megőrzendő, különleges szépségű tájelem! Az épület méretes fák (dió, nyír, fenyő) takarásában áll.	XX. sz. eleje	megfelelő	A fa homlokzati elemek javítása, pótlása szükséges azonos kialakítással. Addig is a fa szerkezetek mielőbbi lefestése, majd karbantartása javasolt.
35	Leszner présházhoz tartozó fasor	A települési belterületől dél-keletre.	033/2	A Leszner présház és melléképülete mellett látható méretes, szép diófák sora, mely a műemlékileg is védett két épülethez kapcsolódó harmonikus, szép megjelenésű tájelem.	kb. 50 év	jó	Állapotfelmérés alapján fenntartó kezelés biztosítása javasolt, szükség szerint.