

A táv-hőszolgáltatási díjak meghatározásának számítási elveiről:

A díjak meghatározásánál az alábbiak szerint kell eljárni a kalkuláció során:

1. Földgáz molekula árának képletes ármeghatározása:

$$P_n = [P_0 \times (0,5 \times (A/A_0) + 0,5 \times (G/G_0))] \times F_x + M$$

ahol:

P₀:	Szerződéses alapár USD/1.000 gnm ³ Havi szerződéses ár HUF/em ³ -ben 34,00 MJ/gnm ³ (15 °C-on) névleges fűtőérték mellett
P_n:	1 %-os kéntartalmú fűtőolaj havi árainak számtani középértéke USD-ben metrikus tonnánként,
A:	a tárgyhavi szállítást közvetlenül megelőző 3 naptári negyedév során
A₀:	bázisérték, értéke: USD/tonna
G:	0,2 %-os kéntartalmú gázolaj havi árainak számtani középértéke USD-ben metrikus tonnánként,
	a tárgyhavi szállítást közvetlenül megelőző 3 naptári negyedév során
G₀:	bázisérték, értéke: USD/tonna
	A hatályos törvényeknek megfelelően az Eladó által választott, számlázás napján
F_x:	érvényes HUF/USD MNB deviza árfolyam
M:	a mindenkori földgáz-készletezési hozzájárulásnak megfelelő összeg HUF/em ³ -ben 34,00 MJ/gnm ³ (15 °C-on) névleges fűtőérték mellett

2. Gáz költség meghatározása:

$$GK_i = [(P_n/1000) + RHD_i] \times (1 + (FK/100))$$

ahol:

GK_i:	időszakra érvényes gáz költség HUF/m ³ -ben (((Gázf.laki-4+...+Gázf.laki-1)/4) / (Gázf.∑i-4+...+Gázf.∑i-1)/4))*RHD _{Telj} /12)+(RHDForg/1000m ³)
RHD_i:	tárgyévi lakossági gázfelhasználást megelőző 4 év gázfogyasztás átlagának és a tárgyévi összes gázfelhasználást megelőző 4 év összes gázfogyasztás átlagának hányadosa szorozva a szerződéses teljesítménydíj 1/12 részével és a jogszabályban rögzített forgalmi díj m ³ -re számított értékének összege
FK:	konstans, fűtőmű felosztott költségek %-a divíziókénti eredménykimutatás alapján, jelenlegi értéke 30%

3. Hődíj számítása:

$$HD_i = ([GK_i / ((100 - HV) / 100)] \times (1 + (FT / 100))) \times C$$

ahol:

HD_i:	időszakra érvényes hődíj
GK_i:	időszakra érvényes gáz költség
HV:	hálózati veszteség %-ban (rendelet szerint 20%)
FT:	fedezeti tartalék: a gáz költség 5 %-a

C: konstans, GJ-m³ váltószám, értéke: 29,41

Az alapidj kalkulációjánál:

A költségek-ráfordítások tekintetében a szolgáltatónak az adott év divíziókénti eredmény kimutatásának Fűtőműre vonatkozó adataiból kell kiindulni (E Ft). A kalkuláció során együtt kell tekintettel lenni a KSH által az adott évre vonatkozó vagy várható árindexváltozás, valamint az előre tervezett felújítási munkák költségeire.

Az összevont alapidj megosztása a fűtés és a használati melegvíz között:

fűtés: 77%

használati melegvíz: 23%

(az arányt a szolgáltatónak évente számítással igazolni kell)

A hődíj kalkulációjánál: