

"NÓGRÁDTERV" Kft.
Salgótarján
Kossuth u.8.

Tsz:17/95

1. számú melléklet

SZABÁLYOZÁSI ELŐÍRÁSOK
Mátraterenye - HOMOKTERENYE községrész -
temetőkert parcellázási tervéhez

Az előírások hatálya és alkalmazása

1.§.

- /1/ Jelen szabályozási előírások hatálya Mátraterenye, Homokterenye község-rész temetőkertjének a területére terjed ki.
A temetőkert helyrajzi száma: 012, 013.
- /2/ A temetőkert területét felhasználni, sírhelyet kialakítani az országos érvényű rendelkezések megtartása mellett, csak jelen előírások rendelkezései, továbbá a temetőkert rendezési terv szabályozási tervében /a továbbiakban tervlap/ foglaltak együttes figyelembevételével szabad.

Területfelhasználás

2.§.

- /1/ A temetőkert a tervlap szerint a következő területfelhasználási kategóriákat foglalja magába:
- sírhelytáblák
 - ravatalozó épület, ravatalozó tér
 - közlekedési terület
 - zöldterület
 - egyéb területek /közmű, szeméttárolóhely/

Sírhelytáblák

3.§.

- /1/ A sírhelytáblák táblaszámát, a sírhelyek sorszámát és a sírhelyek méreteit a tervlap tünteti fel.
- /2/ A sírhelytáblák kialakításánál a következőket kell figyelembe venni.
- a/ A táblákban a sírsoroknak közel vízszintesnek kell lenni, tehát a sírhelyeknek teraszokat kell kialakítani, gyepes rézsúvel.
A rézsúk 6:4-es arányúak legyenek.
- b/ A sírsorok részére a különböző típusú sírhelyek esetében az alábbi méretű területsávokat kell biztosítani:
- | | | |
|----------------------------------|-----------------------|------------|
| - vegyes felnőtt sírhelytábla: | - I., IX.: | 4,0 m |
| | - IV., V., VI., VII.: | 5,0 m |
| | - VIII.: | 5,50-6,0 m |
| | - IX.: | 6,0 m |
| - gyermek /v.úrna/ sírhelytábla: | II.: | 4,0 m |
| - díszsírhely /v.családi/ " | : III.: | 6,0 m |

- c., A táblákban a sírok elhelyezése fejtől-láb formában lehetséges, ez alakult ki a már betemetett táblákban is.
A tervlapon a táblákról megadott metszetek ezt az elrendezést ábrázolják, de ez a helyi szokásoknak megfelelően változtatható. Egy táblában viszont csak egységes elrendezés engedélyezhető.
- d., A lezárt sírtáblában temetni nem szabad kivételt képeznek a kettős sírhelyek /ha az egyik rész még szabad/ ezekbe a tábla lezárása után is szabad temetni.
A sírtáblák az utolsó temetéstől számított 25 év múlva /szabályszerű kiürítés után/ újra használatba vehetők.

/3/ A különböző sírhelyek és kialakításuk.

- a., A tervlapon feltüntetett sírméretek a sírkővel együtt elfoglalt területet tartalmazzák.
A földsíroknál a sírgödör maga, ennél a méretnél kisebb.
A szabvány földsír méretek a következők:
- felnőtt egyes: 1,90x0,90 m
- felnőtt kettős: 1,90x1,90 m
- gyermeksírhely: 1,30x0,60 m
A sírgödör mélysége 2,0 m kell hogy legyen.
A sírok közötti távolságot a tervlapon megadottak szerint kell betartani.
- b., Az urnasír
- A halotthamvasztásos temetési forma esetén a hamvakat a hamvasztás megtörténte után urnába kell helyezni és az urnát légmentesen le kell zárni.
- Az urna anyaga lehet bronz, vas, égetett agyag. Az elhelyezése urnafalban vagy urnasírban történhet.
- Úrnafal /további/ elhelyezése a ravatalozó közelében a kerítés mentén lehetséges.
- Igény esetén urnasír /földsír/ is kialakítható a gyermeksírok helyén vagy azzal vegyesen, a sírgödör mérete: 0,80x0,80 m, mélysége 1,60 m kell hogy legyen.
- c., A sírkövek, síremlékek kialakításánál törekedni kell az esztétikus megjelenésre. Egy-egy sírtáblában a síremlékek magasságát a szemmagasságnál alacsonyabbra kell méretezni az átlátás biztosítása érdekében.
- d., A sírhely használati joga 25 évre terjed.
- e., A terven megjelölt - és a helyi önkormányzat testülete által is elfogadott - dízsírhelyeket a temető fennállásáig meg kell hagyni. Amennyiben igény nincs rá - szintén a testület döntése alapján - családi sírhelyként használható fel.
- f., A betemetett és újratemetésre kijelölt sírtáblákat tartalék sírhelyként kell kezelni. Felhasználását az önkormányzati testület döntse el. Ameddig nem kerül felhasználásra, zöldterületként kell fenntartani.

Ravatalozó épület, ravatalozó tér

4.§.

- /1/ A ravatalozó épülete jelenlegi helyén marad, felújítását, karbantartását biztosítani kell. Új építésére is itt kerülhet sor.
- /2/ A ravatalozó előtti tér betonlap burkolatú illetve, gyepfelület. A ravatalozó átépítése esetén igényesebb burkolat készülhet, VIACOLOR vagy ALBA térkő felhasználásával.
- /3/ A ravatalozó épülete előtt, a fák alatt pihenő padok építhetők.

Közlekedési területek

5.§.

- /1/ A temetőkert területén a ravatalozó megközelítését 3 m széles burkolt út biztosítja, gépkocsi parkolóval a ravatalozó mellett. A sírhelytáblák megközelítése 2,5 m széles gyepsávon történik, csak gyalogos közlekedést biztosít.
- /2/ Az új sírhelytáblák megközelítésére 4,0 m széles közlekedési sávot biztosítani kell. Ez lehet szilárd burkolatú /3 m burkolt sávval/ vagy gyepesített sáv.
- /3/ Gyepesített sáv esetén az utak csak gyalogos közlekedésre szolgálnak, de kivételes esetekben járművel is rálehet hajtani a 4,0 m széles útra ezek:
 - halott szállítás a távolabbi sírhelytáblákhoz,
 - síremlék készítése, kész síremlék szállítása,
 - szemet elszállítása a szemetgyűjtő helyről.
- /4/ A járművel közlekedés esetén a következőket kell figyelembe venni:
 - csak kis terhelésű járművek közlekedhetnek az úton /kis teherautó, kis traktor, személygépkocsi/
 - az igénybevétel száraz időben történjen, átázott talaj esetén járművel ne közlekedjenek az úton /kivétel a halott szállítás/
 - amennyiben ez elkerülhetetlen, és a gyepes út megsérül "felszántódik", úgy az elkövetőnek gondoskodni kell az út rendbehozásáról /egyengetés stb./
- /5/ Egyéb járműveknek /látogatás, halottak napi forgalom/ a temetőkert területére csak a ravatalozó melletti gk. parkolóba lehet behajtani és tartózkodni.

Zöldterület

6.§.

- /1/ A temetőkert területén a zöldterületek 2 csoportba sorolhatók:
- a zöldterületi funkciót betöltő területek /ravatalozó körüli park, temetőt övező fásított zöldsáv/
 - a más funkciójú területek zöldfelületei /sírhelytáblák zöldje, utak gyep felületei stb./
- /2/ A funkció szerinti zöldterületek kialakításánál a következőket kell figyelembe venni.
- a., A kerítés mentén /a meddőhányó felöli oldalon a kerítés helyett/ fasor telepítését biztosítani kell /javasolt fafajták: hársfa, fenyő/
 - b., A kerítés mentén /a ravatalozó felöli oldalon /orgona sövény v. egyéb cserje/ telepítése ajánlott, de ugyanez a meddőhányó felöli oldalon a fasorral együtt a kerítést pótolja.
 - c., A ravatalozó körüli zöldfelületen örökzöldek /tuja, kúszó fenyő/ lombos fák /hársfa, szomorú fűz/, virágos cserjék telepítésével emelni kell a temető esztétikai látványát.
- /3/ Más funkciójú területek zöldfelületei.
- a., A sírhelytábláknál fákat elsősorban az utak mentén kell telepíteni és lehetőleg örökzöldeket. Ez kisebb területet árnyékol, kevésbé "szemetel" és télen is kedvező látványt nyújt.
 - b., A sírsorok rézsűjét gyepesíteni kell, vagy egyéb talajtakaróval - borostyán, meténg - beültetni, ez megvédi az eróziótól.
 - c., Az utak gyepesítését biztosítani kell, a gyep kikopása a felület feltörése esetén a füvesítést pótolni kell. Nyírásáról gondoskodni kell.
- /4/ A temetőkert azon területeit, amelyek csak később kerülnek felhasználásra, vagy a megkezdett sírtábla még szabad területeit folyamatosan karban kell tartani /gaztalanítás, kaszálás stb./, a fák telepítését biztosítani kell.

Egyéb területek, közművek

7.§.

- /1/ A szeméttárolást elszállítható konténerekkel biztosítani kell. A konténerek részére a temetőkerteren belül a bejáratnál és a parkoló végében /meglévő/ a területet fenn kell tartani.
- /2/ A tároló telepítésénél figyelembe kell venni az elszállítás lehetőségét /út mentén, a terven jelölve/.

/3/ Közművek

- A ravatalozó térségében lévő közkifolyó biztosítja a temetőben szükséges vízvételt.
- WC /űrgödrös árnyákszék/ a ravatalozó épületével egybeépült, felújítását, karbantartását a ravatalozó épületével együtt kell kezelni.
- A ravatalozó épületébe a villany bevezetésre került, megfelelő.

Egyéb előírások

8.§.

- /1/ A temető kertben a sírhelyeket kerítéssel elhatárolni nem lehet. Örökzöld sövény /buxus/ a sír körül /a sírhely területén/ kialakítható, de lehetőleg nyírtan, hogy a sírtábla átlátását ne zavarja.
- /2/ A sírtáblák római számot, a sírhelyek sorszámot /arab számokkal/ kaptak. A feltüntetett számok - a római és arab egyaránt - a betemetési sorrendet is adják. Ez a sorrend az igényeknek megfelelően felcserélhető.
- /3/ A rk. műemlék templom körüli temető részre vonatkozó előírások.
- a., A temetőt be kell zárni, a zárás időpontjától 25 éves időtartamig lehet még ide temetni, de csak a következő esetekben:
 - már megvásárolt sírhely
 - meglévő sírra hozzátartozó rátemetése /csak úrnával lehet/.
 - b., A 25 év elteltével a temetőt kegyeleti parkká kell nyilvánítani és temetni ettől fogva nem lehet ide.
 - c., A temető karbantartását, a szeméttárolást és elszállítását, vízvételt továbbra is biztosítani kell.
 - d., Az itt lévő templom román stílusú, épült a XIII. sz-ban gótikus átépítéssel a XV. sz-ban, homlokzata átépítve 1801-ben, műemlék.
 - A templom elhanyagolt, felújítása szükséges, ugyanez vonatkozik a bejárathoz vezető kőlépcsőre is.
 - A templom felújítása az Országos Műemlékvédelmi Hivatal /OMVH/ hozzájárulásával történhet.

Záró rendelkezések

9.§.


- /1/ Szabálysértést követ el és Ft-tól.....Ft-ig terjedő pénzbírsággal súlytható az, aki a jelen rendeletben foglaltakat megszegi vagy kijátssza.
- /2/ A szabálysértési eljárás lefolytatása a Mátraterenye Polgármesteri Hivatalának hatáskörébe tartozik.

/3/ Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyek elbírálásánál is alkalmazni kell.

Mátraterenye, 199.....év.....hó.....nap

.....
aláírás

A rendelet tervezetet összeállította
"NÓGRÁDTERV" Kft.
Salgótarján
Kossuth u.8.

.....

Sugár Gizella
tervező