

"NÓGRÁDTERV" Kft.  
Salgótarján  
Kossuth u.8.

Tsz:17/95

2. számú melléklet

SZABÁLYOZÁSI ELŐÍRÁSOK  
Mátraterenye - NÁDÚJFALU községrész -  
temetőkert parcellázási tervéhez

I/2

## Az előírások hatálya és alkalmazása

### 1.§.

- /1/ Jelen szabályozási előírások hatálya Mátraterenye Nádújfalu községrész temetőjének a területére terjed ki.  
A temetőkert helyrajzi száma 2599.
- /2/ A temetőkert területét felhasználni, sírhelyet kialakítani az országos érvényű rendelkezések megtartása mellett, csak jelen előírások rendelkezései, továbbá a temetőkert rendezési terv szabályozási tervében /a továbbiakban tervlap/ foglaltak együttes figyelembevételével szabad.

## Területfelhasználás

### 2.§.

- /1/ A temetőkert a tervlap szerint a következő területfelhasználási kategóriákat foglalja magába
- sírhelytáblák
  - ravatlalozó épület, ravatlaozó tér
  - közlekedési terület
  - zöldterület
  - egyéb területek /közmű, szemétkerakóhely/

## Sírhelytáblák

### 3.§.

- /1/ A sírhelytáblák táblaszámát, a sírhelyek sorszámát és a sírhelyek méreteit a tervlap tünteti fel.
- /2/ A sírhelytáblák kialakításánál a következőket kell figyelembe venni.
- a., A táblákban a sírsorok - a meglévőkhöz hasonlóan - lépcsős kialakításúak és burkoltak /beton/ legyenek.
- b., A sírsorok részére a különböző típusú sírhelyek esetében az alábbi méretű területsávokat kell biztosítani
- vegyes felnőtt sírhelytábla /I-V/: 3,70 m
  - gyermek sírhelytábla /VI/: 2,00 m
  - dízsírhely /v.családi/ /VII/: 4,50 m
- c., A sírsorok lépcsőzése - a terepadottságoknak megfelelően - az egyes sirtáblákban a következő:
- a nyugat-kelet-i irányú lépcsőzés, sírsor 3,70 m
- |           |               |         |
|-----------|---------------|---------|
| I. tábla: | sírsoronként: | 25 cm   |
| II. "     | "             | : 19 cm |
| III. "    | "             | : 12 cm |
| IV. "     | "             | : 25 cm |
| V. "      | "             | : 17 cm |

- a D-É irányú lépcsőzés /sírhely méretek: egyes: 1,6 m, kettős: 2,6 m/
  - I. tábla: - egyes: 8 cm
  - kettős: 13 cm
  - II. tábla: - egyes: 17 cm
  - kettős: 28 cm
  - III. tábla: - egyes: 20 cm
  - kettős: 30 cm
  - IV. tábla: - egyes: 26 cm
  - kettős: 40 cm
  - V. tábla: - egyes: 8 cm
  - kettős: 12 cm

d., A táblákban a sírok elhelyezése fejtől-láb formában lehetséges, ez alakult ki a már betemetett táblákban is. A tervlapon a tábláknál megadott metszetek ezt az elrendezést ábrázolják, de ez a helyi szokásoknak megfelelően változtatható. Egy táblában viszont csak engedélyezett elrendezés engedélyezhető.

e., A lezárt sírtáblákban temetni nem szabad, kivételt képeznek a kettős sírhelyek /ha az egyik rész még szabad/ ezekbe a tábla lezárása után is szabad temetni.

A sírtáblák az utolsó temetéstől számított 25 év múlva /szabályszerű kiürítés után/ újra használatba vehetők.

### /3/ A különböző sírhelyek és kialakításuk.

a., A tervlapon feltüntetett sírméretek a sírkövel együtt elfoglalt területet tartalmazzák.

A földsíroknál a sírgödör maga ennél a méretnél kisebb lehet.

A szabvány földsír méretek a következők:

- felnőtt egyes: 1,90x0,90 m
- felnőtt kettős: 1,90x1,90 m
- gyermeksírhely: 1,30x0,60 m

A sírgödör mélysége: 2,0 m kell, hogy legyen.

A sírok közötti távolságot a tervlapon megadottak szerint kell betartani.

b., Az urnasír

- A halotthamvasztásos temetési forma esetén a hamvakat a hamvasztás megtörténte után urnába kell helyezni és az urnát légmentesen le kell zárni.

- Az urna anyaga lehet bronz, vas, égetett agyag. Az elhelyezése urnafalban vagy urnasírban történhet.

Urnafal /további/ elhelyezése a ravatalozó melletti zöldterületen lehetséges.

- Igény esetén urnasír /földsír/ is kialakítható a gyermeksírok helyett vagy azzal együtt, a sírgödör 0,80x0,80 m, mélysége 1,60 m kell, hogy legyen.

c., A sírkövek, síremlékek kialakításánál törekedni kell az esztétikus megjelenésre. Egy-egy sírtáblában a síremlékek nagyságát a szemmagasságnál alacsonyabbra kell méretezni, az átlátás biztosítása érdekében.

d., A sírhely használati joga 25 évre terjed.

- e., A terven megjelölt - és a helyi önkormányzat ~~testülete~~ által is elfogadott - dízsírhelyeket a temető fennállásáig meg kell hagyni. Amennyiben igény nincs rá - szintén a testület döntése alapján - családi sírhelyként használható fel.
- f., A betemetett és újratemetésre kijelölt sírtáblákat tartalék sírhelyekként kell kezelni. Felhasználását az önkormányzati testület döntse el. Ameddig nem kerül felhasználásra, zöldterületként kell fenntartani.

### Ravatalozó épület, ravatalozó tér

#### 4.§.

- /1/ A ravatalozó épülete jelenlegi helyén marad, felújítását, karbantartását biztosítani kell.
- /2/ A ravatalozó előtti tér szórt kavicsborítású, igényesebb kialakítás esetén VIACOLOR vagy ALBA térkő burkolat készülhet.
- /3/ A ravatalozó és az úrnafal közötti zöldterületen pihenőpad építhető.

### Közlekedési területek

#### 5.§.

- /1/ A temetőkert területén a sírhelytáblák és a ravatalozó megközelítését 4,0 m széles közlekedési sáv biztosítja, amelynek 3 m-es sávja burkolt. Az út folytatása szükséges a ravatalozótól a kerítésig /K-i irányban/ 4,0 m szélességben, 3 m-es burkolt sávval.
- /2/ A közlekedési sávon gépjárművel közlekedni a következő esetekben lehet:
- halott szállítás a ravatalozóhoz és a sírhelytáblákhoz,
  - síremlék készítése, kész síremlék szállítása,
  - szemet elszállítása a szemetgyűjtő helyről.
- /3/ Egyéb járműveknek /látogatás, halottak napi gépjármű/ a temetőkert területére behajtani tilos, a bejárat előtt kell megfelelő parkoló területet biztosítani, amely lehet gyepes v. burkolt kialakítású.

### Zöldterület

#### 6.§.

- /1/ A temetőkert területén a zöldterületek 2 csoportba sorolhatók:
- a zöldterületi funkciót betöltő területek /ravatalozó körüli park, kerítés menti zöldsáv/

- a más funkciójú területek zöldfelületei /sírhelytáblák zöld felületei, út gyepsávja/

/2/ A zöldterületi funkciót betöltő területek kialakításánál a következőket kell figyelembe venni.

a., A kerítés mentén fasor telepítését biztosítani kell, a lakóterület felőli oldalon javasolt fafajták: hársfa, fenyő/.

b., A kerítés mentén, ahol fasor nem fér el, ott cserje telepítése szükséges /É-i oldalon a meglévő orgona sövény folytatása/.

c., A ravatalozó körüli zöldfelületen örökzöldek /tuja, kúszó fenyő/ virágos cserjék telepítésével emelni kell a temető esztétikai látványát.

d., A sírtáblák közötti zöldsávok funkciója kettős:

- enyhít a hosszan elnyúló sírtáblák monotonosságán,

- hangsúlyozza a temető "kert" jellegét.

A sávokban lombosfák, örökzöldek telepítése szükséges /javasolt fafajták: hársfa, nyírfa, fenyő/.

/3/ Más funkciójú területek zöldfelületei.

a., A sírhelytábláknál fákat elsősorban az út mentén kell telepíteni, és lehetőleg örökzöldet. Ez kisebb területet árnyékol, kevésbé "szemetel" és télen is kedvező látványt nyújt.

b., Az út sávjában a burkolat két oldalán 0,50-0,50 méter sáv gyepsítését biztosítani kell, a gyep kikopása, a felület feltörése esetén a füvesítést pótolni kell. Nyírásáról gondoskodni kell.

c., A díszsírhely és gyermeksírhely táblát /amely családi v. gyermek-sírhely is lehet/ nyírt puszpáng /buxus/ sövényvel kell három oldalról lehatárolni.

/4/ A temetőkert azon területeit amelyek csak később kerülnek felhasználásra, vagy a megkezdett sírtábla még szabad területeit folyamatosan karban kell tartani, /gaztalanítás, kaszálás stb./, a fák telepítését biztosítani kell.

### Egyéb területek, közművek

#### 7.§.

/1/ A szeméttárolást elszállítható konténerekkel biztosítani kell. A konténerek részére: a bejáratnál /temetőn kívül, meglévő/, és a temetőkerten belül 2 helyen a területet fenn kell tartani.

/2/ A tároló telepítésénél figyelembe kell venni az elszállítás lehetőségét /út mentén, a terven jelölve/.

/3/ Közművek

- A ravatalozó térségében lévő közkifolyó biztosítja a temetőben szükséges vízvételt.
- WC /ürgödrös árnyékszék/ megépült a területen. Karbantartásáról, fa telepítésével a takarásáról gondoskodni kell.
- A temetőkert területén egy 20 kV-os légvezeték halad keresztül, 2 db oszlopa a kerítésen belül helyezkedik el.  
Az oszlopok megközelítését járművel biztosítani kell:
  - a keleti oldalon lévő oszlop az út zöldsávjába esik, az útról elérhető,
  - a másik oszlop a I-II. számú sírtáblák közötti zöldsáv területén van, a fák telepítésénél az oszlop megközelíthetőségét figyelembe kell venni.
- A ravatalozó épületébe a villany bevezetésre került, megfelelő.

**Egyéb előírások**

**8.§.**

- /1/ A temetőben a sírhelyeket kerítéssel elhatárolni nem lehet.  
A sírhelyek méretei a legutóbbi betemetett táblában kialakulthoz alkalmazkodik, tehát burkolni kell a síremlék körüli szabad területeket.
- /2/ A sírtáblák római számot, a sírhelyek sorszámot /arab számokkal/ kaptak.  
A feltüntetett számok - a római és arab egyaránt - a betemetési sorrendet is adják. Ez a sorrend az igényeknek megfelelően felcserélhető.
- /3/ A temető körül a terven jelölt 50 m-es védőtávolságot biztosítani kell.  
Az 50 m-en belül építmény nem helyezhető el.


**Záró rendelkezések**

**9.§.**

- /1/ Szabálysértést követ el és.....Ft-tól.....Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a jelen rendeletben foglaltakat megszegi vagy kijátssza.
- /2/ A szabálysértési eljárás lefolytatása a Mátraterenye Polgármesteri Hivatalának hatáskörébe tartozik.
- /3/ Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyek elbírálásánál is alkalmazni kell.

Mátraterenye, 199....év.....hó.....nap

A rendelet tervezetét összeállította  
"NÓGRÁDTERV" Kft. Salgótarján, Kossuth u.8.

.....  
aláírás  
  
Sugár Gizella  
tervező