

**A TEMETŐK BEOSZTOTT TÁBLÁIN LÉVŐ SORSZÁMOZOTT
SÍRHELYEK MÉRETEI**

	MEGNEVEZÉS	HOSSZA	SZÉLESSÉGE	MÉLYSÉGE
a)	Egyszemélyes felnőtt	210 cm	90 cm	240 cm
	Rátemetés	210 cm	90 cm	180 cm
	<i>Sírok egymástól való távolsága</i>	60 cm		
	<i>Sírsorok egymástól való távolsága</i>	80 cm		
b)	Kettős sírhelyek	210 cm	190 cm	240 cm
	Rátemetés	210 cm	190 cm	180 cm
	<i>Sírok egymástól való távolsága</i>	60 cm		
	<i>Sírsorok egymástól való távolsága</i>	80 cm		
c)	Gyermektáblában lévő sírhelyek méretei: egyszemélyes	180cm	80 cm	210 cm
	Rátemetés	180 cm	80 cm	160 cm
	<i>Sírok egymástól való távolsága</i>	30 cm		
	<i>Sírsorok egymástól való távolsága</i>	60 cm		
d)	Halvaszületett gyermekek sírhelyei	130 cm	60 cm	160 cm
	<i>Sírok egymástól való távolsága</i>	30cm		
	<i>Sírsorok egymástól való távolsága</i>	60 cm		
e)	Urna földbe temetése esetén a sírhely mérete	80 cm	60 cm	100 cm
	<i>Urnahelyek egymástól való távolsága</i>	60 cm		
	<i>Urnasírok egymástól való távolsága</i>	80 cm		

A SÍRBOLTOK ELŐÍRT MÉRETEI

<i>Megnevezés</i>	<i>Hossza</i>	<i>Szélessége</i>	<i>Mélysége</i>
<i>Belső méretek:</i>			
Kettő koporsóra	250 cm	150 cm	190 cm
Négy koporsóra	250 cm	150 cm	220 cm
Hat koporsóra	250 cm	250 cm	250 cm
<i>Felső méretek:</i>			
Kettő koporsóra	300 cm	200 cm	-
Négy koporsóra	300 cm	250 cm	-
Hat koporsóra	300 cm	300 cm	-

**A TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ELLÁTÁSÁHOZ A KÖVETKEZŐ
MŰSZAKI, KÖZEGÉSZSÉGÜGYI, VALAMINT EGYÉB
FELTÉTELEKET KELL BETARTANI:**

I. Az elhunyt koporsóba helyezése:

1. Halott-vizsgálat után a halottat kellő szilárdságú vízhatlan módon hézagmentesített ráillő fedéllel ellátott fa, műanyag vagy fémkoporsóba (szállítóládába) kell tenni.

A halottra a halott-vizsgálatot végző orvosnak azonosító űrlapot (láb-cédulát) kell rögzítenie. Fertőző betegségben elhunytak űrlapjára jól látható módon r kell írni a „FERTŐZŐ” kifejezést. A koporsót felnyitható módon kell lezárni. Nedvező halottak alá nedvszívó anyagot kell elhelyezni. Hamvasztás céljából az erre a célra rendszeresített eléghető hamvasztót koporsóba kell helyezni és felnyitható módon lezárni.

Elvetélt, vagy halvaszületett magzat holttestét, csonkolt testrészeket ládába vagy dobozba kell helyezni.

2. A halottaknak koporsóba (szállítóládába) való helyezésénél, illetve a halottakkal kapcsolatos minden egyéb tevékenység esetén a közreműködők védőruhát, gumikalucsnit kötelesek viselni. Felboncolt halott elhelyezése esetén az előzőeken kívül gumikötényt, gumicsizmát és szükség esetén egyszer-használatos orr-szájmaszkot kell viselni.
3. A koporsóba helyezésnél, halott-kezelésnél használt műanyag fóliakesztyűt erre a célra kijelölt, fedhető gyűjtőedénybe kell összegyűjteni és környezetszennyesét kizáró módon megsemmisíteni. A munkában közreműködő személyek, az egyes munkák befejezése után minden esetben kötelesek 0,2 %-os Neomagnol oldatban kézfertőtlenítést végezni.

II. Halott-szállítás:

1. Halottnak (elvetélt, vagy halvaszületett magzat holttestét csonkolt testrészeket, exhumált holttestmaradványokat) az elhalálozás helyéről a ravatalozóba szállításhoz zárt halottaskocsit kell használni.

A kocsi belülről fém- vagy kemény műanyag lemezzel kell bélelni.

Jól zárható ajtóval ellátni és a koporsó rögzítésére alkalmassá tenni.

A rakteret a gépkocsivezető, illetve a szállító dolgozók helyétől légmentesen el kell különíteni.

Községekben helyi halott-szállításra erre a célra épített fogatolt halottaskocsi is használható. Ha a halottnak zárt halottaskocsival vagy fogatolt halottaskocsival történő szállítása nem lehetséges, a városi tisztiorvos adhat eseti engedélyt a szállítás eltérő módjára. Temetőn belüli halott-szállításra – a lehetőségek szerint – környezetkímélő eszközöket, járműveket kell alkalmazni.

2. Fertőző betegségben elhalt szállítása után a szállítóládát, valamint a halottaskocsit azonnal, egyébként hetente rendszeresen 5%-os Nátriumhipoklorid oldattal kell fertőtleníteni. A halottaskocsit más célra felhasználni nem szabad. Közterületen tartósan nem parkolhat. Gépjárművel való szállítás esetén a halottat csak halottszállító gépkocsival szabad szállítani.
3. Kórházba elhunyt személy szállításáról átadás-átvételi nyilvántartást (jegyzéket) kell kiállítani a következő tartalommal:
 - a) az átadó kórház neve,
 - b) a szállítás napja,
 - c) az elszállított halott neve,
 - d) a szállítást végző szolgáltató neve,
 - e) a szállító jármű forgalmi rendszáma,
 - f) egyéb (az elhalttal együtt átadott tárgyak, ruházat, leltár, stb.)
 - g) átvevő aláírása.
4. Rendkívüli halál esetén a holttestnek a halál bekövetkezése helyéről való elszállításáról a rendőrség intézkedik.
5. Kórházon kívül meghalt személy holttestének temetőbe szállításáról – a halottvizsgálati bizonyítvány kiadásával és az eltemetésre engedélyezett idő meghatározásával együtt – a halottvizsgálatot végző orvos intézkedik, az „Intézkedés az elhunyt temetőbe szállításáról” című nyomtatvány kiállításával. Szükség szerint értesíti valamely szolgáltatót.
6. Ha a holttestet más helyiségbe kívánják szállítani – a 7. és 8. pontban foglaltak kivételével – csak kettős koporsóban lehet szállítani.
A belső koporsó céljára a holttest porladását nem akadályozó, a környezet veszélyeztetése nélkül lebomló, vízhatlan módon, hézagmentesített betétet kell használni. Ezen a holttest azonosítását biztosító átlátszó felületet kell kialakítani.
7. A szállítás egyszerű temetésnél szokásos megfelelő szilárdságú és vízhatlan módon hézagmentesített koporsóban is történhet, feltéve ha a következő együttes feltételek fennállnak:
 - a szállítást zárt halottaskocsival végzik,
 - az elhunyt hűtése legalább a szállítás kivételével biztosított,
 - az elhunytat az elhalálozástól számított négy napon belül eltemetik.
8. A hamvasztás céljából történő halottszállításnál az elhunytat erre a célra rendszeresített eléghető koporsóban is el lehet helyezni. Ha az elhalálozástól számított négy napon belül a hamvasztóba szállítják. A holttest alá nedvszívó anyagot kell tenni.

9. Ha a sírnyitásnál kiemelt halottat más helységbe, vagy temetőbe kívánják szállítani, a halottat a koporsóval együtt – ha a koporsó korhadása már előrehaladott – a holttest maradványokat külső koporsóba kell helyezni. A külső koporsó aljába nedvszívó anyagot kell helyezni. A külső koporsó aljában nedvszívó anyagot kell helyezni. A külső koporsót jól, résmentesen le kell zárni.
10. Közúti járművel történő halott-szállítás esetén a szállítást végző személyeknek magával kell vinni a halott-vizsgálati bizonyítványt.
11. Közforgalmú járművel (vasút, repülőgép) való halott-szállításnál a vonatkozó fuvarozási szabályzat, illetve a nemzetközi fuvarozási egyezmények előírásait is figyelembe kell venni. A halotti anyakönyvi kivonatot (vagy másolatát) a fuvarlevélhez kell csatolni és a szállítmány átvevőjének ki kell szolgáltatni.
12. Tudományos célra történő halott-szállításnál is meg kell tartani a mellékletben foglaltakat.
13. A szállítást végző szolgáltató a temetőfenntartó (üzemeltető) vagy megbízottjának (gondnok) köteles az elhunytat (magzat holttestét, exhumált holttest-maradványokat, csonkolt testrészeket) az ormányokkal és a kellékekkel együtt igazolt módon átadni, aki az azonosítást követően köteles átvenni. Átadás-átvétel feltételei nélkül halottat temetőbe kiszállítani nem lehet.

III. A sírásás, betemetés:

1. Ha a sírok kiásását, betemetését és az ezzel járó egyéb munkákat a temetkezési szolgáltató, illetve a temető fenntartója (üzemeltetője) nem biztosítja, azokat a hozzátartozók is elvégezhetik.
2. A sírgödört olyan méretűre kell ásni, hogy a koporsó abban elhelyezhető legyen. Mélysége 180-204 cm.
Rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó aljzatának legalább 160 cm mélységbe kell kerülni. A felnőtt sírhelyek általában 210 x 90 cm-nek, a kettős sírhelynek 210 x 190 cm-nek, a gyermek (10 éven aluli) sírhelynek 130 x 60 cm-nek kell lenni.
A sírok és sorok között legalább 60 cm távolságot kell tartani.
3. A sírbolt legkisebb belső mélysége 190 cm, hossza 250 cm, szélessége 150 cm. A sírbolt alját, oldalfalait vízbehantolás (talajvíz, csapadék) és földnyomás ellen megfelelően ki kell képezni. A sírbolt tetejét és a fedőlapot minimum 300 N/m² hasznos terheléssel kell készíteni oly módon, hogy a sírbolt légmentesen be kell falazni. A sírbolt földfelszín feletti építményében holttestet elhelyezni még kettős koporsóban sem lehet, kivéve a rendelet hatályba lépése előtt így épített sírboltokat.

IV. A sírnyitás:

1. A sírnyitás helyén a holttest (holttest-maradványok) elszállításához szükséges anyagokat és eszközöket időben elő kell készíteni. A bomlásnak indult holttestet – a kiemelés esetén – klórmésszel be kell hinteni. A sírnyitásnál közreműködők részére fertőtlenítő és mosdó eszközökről, szerekről gondoskodni kell.
2. Ha a felnyitott sírból a halottat temetőn belül más helyre kívánják temetni és a halottal együtt kiemelt koporsó már korhadt, vagy nem kell szilárdságú, új koporsóba (exhuma-ládába) kell helyezni.

V. A hamvasztás:

1. A halott-hamvasztóba az ország területén bármely részén meghalt személy holtteste elhamvasztható. A hamvasztó üzemnek a hamvasztóba szállított lehunyt koporsójába a hamvasztás helyének feltüntetésével és a nyilvántartás sorszámával ellátott éghetetlen azonosító lapkát kell elhelyezni és azt a hamvakkal együtt az urnába kell zárni.
2. Az elhamvasztottakról a hamvasztó köteles nyilvántartást vezetni és ebben az elhamvasztottal adatot és elhamvasztás idejének sorrendjében a következők szerint bevezetni:
 - a) sorszám,
 - b) hamvasztás időpontja,
 - c) az elhalt neve,
 - d) az elhalálozás helye, időpontja,
 - e) hamvasztó-mester aláírása.