

**Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelete
Sülysáp város Helyi Építési Szabályzatáról**

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdése alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján (OTÉK), a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet figyelembevételével, az annak 9. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörükben eljáró államigazgatási szervek és partnerek véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. FEJEZET

A RENDELET ALKALMAZÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya Sülysáp város közigazgatási területére terjed ki.
- (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen az egyéb jogszabályban meghatározott építési munkát végezni, valamint ezekre az építési munkákra hatósági engedélyt adni, az általános érvényű magasabb szintű jogszabályok betartása mellett kizárólag e rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) és mellékletei, továbbá a jóváhagyott szabályozási tervek (a továbbiakban: SZT) együttes alkalmazásával szabad.
- (3) A HÉSZ rajzi és szöveges mellékletei:
 - a) 1. melléklet: SZT-1: Szabályozási tervlap (M=1:4.000)
 - b) 2. melléklet: SZT-2: Szabályozási tervlap (M=1:12.000)
- (4) A HÉSZ függelékei:
 - a) 1. függelék: Tilalmakkal érintett ingatlanok
 - b) 2. függelék: Elővásárlási joggal terhelt ingatlanok
 - c) 3. függelék: Helyi közút céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlanok
 - d) 4. függelék: Műemlékek és az azok műemléki környezetébe tartozó ingatlanok
 - e) 5. függelék: Nyilvántartott régészeti lelőhelyek
 - f) 6. függelék: Országos jelentőségű védett természeti területek
- (5) A HÉSZ mellékletei a HÉSZ szerves részét képezik, ezért azok módosítása csak a HÉSZ módosítására vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lehetséges. A függelékek nem képezik a HÉSZ részét, ezért azok tartalma a HÉSZ-től függetlenül változtatható.

2. Szabályozási tervlapok

2. §

- (1) Szabályozási tervlap: a HÉSZ mellékletét képező SZT jelű tervlapok.

- (2) A szabályozás alapelemei:
 - a) szabályozási vonal és szabályozási szélesség,
 - b) övezet, építési övezet azonosítója, jele, paraméterei és határa.
- (3) Más magasabb szintű jogszabállyal megállapított kötelező szabályozási elemek:
 - a) védőterületek, védőtávolságok, védősávok,
 - b) műemlék jele és a műemléki környezet határa,
 - c) nyilvántartott régészeti lelőhely határa,
 - d) országos ökológiai hálózat és alövezeteinek határa,
 - e) Natura 2000 terület határa.
 - f) Országos jelentőségű védett természeti területek határa és helye (ex-lege védett terület)

II. FEJEZET

KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

3. Általános közlekedési előírások

3. §

- (1) Közlekedési övezetbe tartoznak a meglévő és tervezett közutak, a vasúti területek a hozzájuk tartozó közlekedésüzemi létesítmények területével és tartozékaival együtt.
- (2) A település területén a közlekedési létesítmények szabályozási szélességét szabályozási terv szerint kell kialakítani.
- (3) Közlekedési övezet telkein csak szabadon álló beépítéssel és legfeljebb 5%-os beépítettséggel létesíthető épület, építmény.
- (4) A közutak és vasutak építési (szabályozási) szélességén belül a közlekedési létesítmények, a közművek létesítményei és berendezései, környezetvédelmi létesítmények, utcabútorok helyezhetők el és utcafásítás (növényzet) telepíthető.
- (5) Külterületi mező- és erdőgazdasági üzemi utak, dűlőutak esetén az út tengelyétől mért 15-15 m-en belül épület, építmény nem helyezhető el.
- (6) A közforgalom elől el nem zárt magánutak műszaki kialakításánál a közforgalmú utakra érvényes előírások szerint kell eljárni.
- (7) A magánutak kialakítása, fenntartása és üzemeltetése során a kiszolgált összes telek vonatkozásában folyamatosan érvényesítendő a tűz- és életvédelem, valamint a vagyon és a közszolgáltatások biztonsága.
- (8) A magánút mindenkor tulajdonosa a magánút rendeltetészerű használatát nem korlátozhatja az adott út által feltárt telkek esetében, azaz a magánúttal feltárt telkeknél folyamatosan biztosítandó a telkek megközelíthetősége.
- (9) Amennyiben az OTÉK szerinti parkolási norma nem biztosítható saját telken belül, úgy a fennmaradó parkolói igényt az Önkormányzattal egyeztetve – annak vonatkozó rendelete szerinti feltételekkel – erre alkalmas közterületen vagy egyéb telken kell elhelyezni. A parkolók kialakításának költségét – függetlenül azok kiépítési helyszínétől – annak kell viselnie, akinek érdekében készül.

4. Általános zöldfelületi előírások

4. §

- (1) A település területén - a közlekedési és közműterületek kivételével - az új zöldfelületek fás szárú növényállományának létesítésénél a telepítéshez csak a tájra jellemző, honos fa- és cserjefajok alkalmazhatók.
- (2) A kötelezően kialakítandó védő zöldsáv telepítése és fenntartása a telektulajdonos feladata.

III. FEJEZET

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

5. Művi értékek és régészeti lelőhelyek védelmének általános előírásai

5. §

- (1) Az országos műemléki védelem alatt álló építmények műemléki környezetét az 1. mellékletet képező SZT-1/M1 jelű szabályozási tervlap jelöli, megnevezésüket az 4. függelék tartalmazza.
- (2) A település közigazgatási területén található, az 5. függelékben felsorolt régészeti lelőhelyek lehatárolását az 1. mellékletet képező SZT-1 és a 2. mellékletet képező SZT-2 jelű szabályozási tervlap tartalmazza.
- (3) A helyi védelem alatt álló területekről és építményekről, valamint az ezekre vonatkozó építési szabályokról külön önkormányzati rendelet rendelkezik, melyet a HÉSZ-szel összhangban kell alkalmazni.

IV. FEJEZET

A TÁJ ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

6. A természeti értékvédelem általános előírásai

6. §

- (1) Védett természeti területen, „ex lege” védett területeken és ezek védőzónájában, az országos ökológiai és a Natura 2000 hálózathoz tartozó területeken bármilyen területhasználati változást, valamint épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények és berendezések, vízelétesítmények elhelyezését más jogszabályok határozzák meg.
- (2) Az „ex lege” (azaz a természetvédelmi törvény előírásai alapján) védett területnek minősülő földvárakra, forrásokra és lápos – területekre a természetvédelmi törvény hatálya alapján az országos szintű védettség szabályai vonatkoznak.
- (3) A természeti területeket ért tájkárosítások (felszínmegbontás, gyepfeltörés, beépítés, hulladéklerakás stb.), a tájromboló hatások, szennyezések megszüntetendőek és a területek tájrekonstrukciós terv alapján rendezendőek.

7. Élővilág, élőhelyek védelme

7. §

A védelem alatt nem álló külterületeken természetközeli állapotukban kell megtartani a gyepeket, a vízpartokat, facsoportokat, fasorokat és a gyepüket; az új védőzöldsávok, véderdősávok és fasorok telepítésénél többszintű növényállományt kell kialakítani.

V. FEJEZET

KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

8. §

- (1) Új területhasználat, beruházás feltétele a környezeti adottságok, továbbá a változással várható környezeti hatások vizsgálatának – külön jogszabályban meghatározott esetben környezeti hatásvizsgálat.

- (2) A tervezett belterületi határ 1000 m-es környezetében települési környezetet zavaró, potenciálisan szennyező tevékenység nem folytatható, ezek építményei nem helyezhetők el.

8. A föld védelmének általános előírásai

9. §

- (1) A mezőgazdasági területek erózió és defláció elleni védelmét a megfelelő agrotechnikai eljárások alkalmazásán túl a meglévő szélvédő és egyéb erdősávok, védőfásítások fenntartásával, ezek hiányzó szakaszainak pótlásával, valamint az állandó zöldfelületi fedettségű felületek növelésével is biztosítani kell.
- (2) Az erózió elleni védelem érdekében a talajpusztulásnak kitett, 8%-os átlagos lejtést meghaladó, 1 hektárnál nagyobb szántóterületeken a terület minimum 3%-án talajvédő erdősávot (fák és cserjék együttes telepítését) kell kialakítani.

9. A vizek védelmének előírásai

10. §

- (1) A településen szennyeződés-érzékenységi és felszín alatti vízminőség-védelmi besorolásának megfelelő, külön jogszabályban meghatározott előírásokat kell alkalmazni.
- (2) A kisvízfolyások, árkok, csatornák védőterületei gyep- vagy erdőterületként alakítandó ki és tartandó fenn. A kisvízfolyások, árkok, csatornák hiányzó kísérfásítását legalább az uralkodó szélirány felőli parton pótolni szükséges.
- (3) Természetes és természetszerű vízfelületek, vízmedrek kezelése és fenntartása a természetvédelmi szabályoknak megfelelően végzendő. A vízfolyások természetes és természetközeli állapotú partjait - a vizes élőhelyek védelme érdekében - meg kell őrizni. A vízpótlási munkálatok során a természetkímélő megoldásokat kell alkalmazni.

10. Hulladékgazdálkodás, hulladékártalmatlanítás

11. §

A településen keletkező hulladékok kezeléséről - a vonatkozó önkormányzati rendelet rendelkezése szerint, és ott előírt módon – annak kibocsátója, illetőleg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

11. A levegő védelme

12. §

A légszennyezést okozó helyhez kötött létesítményeknél meg kell szüntetni a megengedett határértéket meghaladó kibocsátásokat, határértéket túllépő légszennyező tevékenység nem tartható fenn és nem telepíthető.

12. Környezeti zaj- és rezgéselleni védelem

13. §

Zajt vagy rezgést előidéző meglévő létesítmény, berendezés, technológia, telephely és egyéb helyhez kötött külső zajforrás vonatkozásában meg kell szüntetni a területre és a létesítményre megállapított zaj- és rezgésterhelési (imissziós és emissziós) határértékeket meghaladó kibocsátást, határértéket túllépő működés vagy tevékenység nem tartható fenn és nem folytatható.

VI. FEJEZET

EGYES SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

13. Telekalakítás

14. §

- (1) Nyúlványos (nyeles) telek a szabályozási terven tömbfeltárássra kijelölt területen nem alakítható ki.
- (2) A település területén a telkek megközelítésére magánutat kialakítani akkor lehet, ha a magánút közhasználat céljára átadott területként, a közterületre vonatkozó rendelkezések szerint kerül kialakításra.

VII. FEJEZET

KÖZMŰVEK ELŐÍRÁSAI

14. Általános közműellátási és elektronikus hírközlési előírások és a KM jelű övezetre vonatkozó előírások

15. §

- (1) Közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozólag az OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat kell figyelembe venni. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység az illetékes üzemeltető és az érintett szakhatóság hozzájárulásával végezhető.
- (2) Felhagyott, feleslegessé vált közműhálózatokat és közműlétesítményeket el kell bontani, funkciót vesztett vezetékvezeték nem maradhat sem terepszint felett, sem terepszint alatt.
- (3) A közművezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) a gazdaságos és takarékos területhasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell figyelembe venni. A csak távlatban várható közmű számára is a legkedvezőbb nyomvonal fektetési helyet szabadon kell hagyni, azt nem szabad elépíteni.
- (4) Amennyiben a közmű létesítmény önálló telek kialakítását igényli, a legkisebb kialakítható telekterület 4 m², azonban a telekalakítás során a közműműtárgy által igényelt védőtávolságot telken belül kell biztosítani.
- (5) A közművek műtárgyainak és építményeinek elhelyezésekor figyelemmel kell lenni
 - a) a külön önkormányzati rendeletben szabályozott településképi megjelenésre,
 - b) a környezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag),
 - c) a közműhálózatokhoz való hozzáférhetőségre.

16. §

- (1) Állandó emberi tartózkodásra szolgáló épület építése vagy használati mód megváltoztatással történő kialakításának feltételei:
 - a) belterületen: az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett és biztosított vagy a használatbavételig biztosításra kerül
 - aa) a villamosenergia-ellátás,
 - ab) a vezetékes ivóvíz-ellátás,
 - ac) a HÉSZ szerinti szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés,
 - b) külterületen: az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett és biztosított vagy a használatbavételig biztosításra kerül

- ba) a villamosenergia-ellátás,
 - bb) legalább az egyedi - a közegészségügyi szakhatóság által engedélyezett - ivóvízellátás,
 - bc) a HÉSZ szerinti szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés.
- (2) Lakótelek beépítése esetén a közműellátást a telek megközelítésére szolgáló közterületről kell biztosítani, amennyiben a gerincvezeték nem áll rendelkezésre, azt ki kell építeni.

15. Vízellátás

17. §

A vízvezetékek védőtávolság igénye a vonatkozó szabványban rögzített előírás szerint biztosítandó.

16. Csatornázás

18. §

- (1) A talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása a település egész területén tilos, az még átmenetileg – rövid időre – sem megengedett. A nyílt árkokba, patakba, tóba, egyéb időszakos, vagy állandó vízfolyásba való szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetéseket haladéktalanul és véglegesen meg kell szüntetni.
- (2) A településen a szennyvíz kezelésének engedélyezett módja:
- a) közüzemi csatornahálózattal ellátott területeken – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a közműcsatornára történő rákötés,
 - b) közüzemi csatornahálózattal el nem látott területeken teljesen zárt, szivárgásmentes szennyvíztároló alkalmazása, és a szennyvíz jogosult szolgáltatóval történő elszállíttatása.
- (3) A HÉSZ hatályba lépésekor közüzemi csatornahálózattal ellátott területeken működő egyedi biológiai tisztítás végző kisberendezések továbbra is üzemben tarthatók, azonban új közműpótló berendezés ezeken a területeken nem létesíthető, a meglévők pótlására sem.
- (4) A településen új beépítésre szánt területet kialakítani csak szennyvízcsatornára való csatlakozási lehetőség egyidejű kiépítése mellett szabad.

17. Felszíni vízrendezés, csapadékvíz elvezetés

19. §

- (1) Nyílt vizek, vízfolyások karbantartása és az árvízi védekezés számára szabadon hagyandó sáv:
- a) a Tápió vízfolyás partéleitől 6-6 m,
 - b) az önkormányzati és társulati kezelésben lévő árkok partéleitől 3-3 m, a már beépített helyeken a nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3 m, a másik oldalon legalább 1 m,
 - c) az önkormányzati és egyéb kezelésben levő tavak partélétől 5 m.
- (2) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, vízmosás stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján, a vízügyi hatóság engedélyével szabad.
- (3) A burkolt utakkal feltárt beépített és a beépítésre szánt területeken a csapadékvíz elvezetésére zárt vagy nyílt csapadékvíz elvezető rendszert kell kiépíteni.
- (4) A csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező.

- (5) 20 vagy annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, hogy a területére hulló csapadékvíz ne folyhasson közvetlenül a zöldfelületre, hanem összegyűjthető legyen. Ezekről a nagyobb parkoló felületekről és a szennyezésveszélyes gazdasági területek belső útjairól származó csapadékvíz csak hordalék- és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csapadékvíz-elvezető hálózatba.

18. Földgázellátás

20. §

- (1) A települést érintő nagyközép- és középnyomású vezetékek ágazati előírás szerinti biztonsági övezetét szabadon kell hagyni, olyan tevékenység, amely a biztonsági övezet területének igénybe vételével folytatható, csak a szolgáltató hozzájárulásával végezhető.
- (2) Középnyomású földgázellátású területeken telkenként egyedi nyomásszabályozót kell elhelyezni.

19. Villamosenergia-ellátás

21. §

Új közvilágítási hálózat létesítésekor vagy meglévő közvilágítási hálózat rekonstrukciója során csak energiatakarékos lámpatestek elhelyezésére kerülhet sor.

20. Vezetékes elektronikus hírközlés

22. §

A település területén új távközlési hálózatot létesíteni vagy meglévő hálózat rekonstrukcióját elvégezni csak föld alatti (földkábel, alépítmény) vagy más légkábeles – kifeszültségű, közvilágítási, kábel TV stb. – hálózatokkal egy tartószerkezeten történő elhelyezéssel szabad.

21. Vezeték nélküli elektronikus hírközlés

23. §

Hírközlési és vezetékek nélküli – rádiótelefon – hálózat létesítményeinek, berendezéseinek elhelyezése országos szintű védettség alatt álló területeken tilos.

VIII. FEJEZET ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

22. Általános építési előírások

24. §

E rendelet alkalmazásában szintterületi mutató: az építési telken elhelyezhető épületek összes szintterületének és az építési telek területének viszonyszáma (szintterületi mutató = összes szintterület / építési telek területe).

25. §

- (1) A település lakó- és különleges övezeteiben
- a) épületasztalos műhely,
 - b) szerkezeti lakatos műhely,
 - c) kőmegmunkáló műhely,
 - d) mezőgazdasági funkciójú építmény

- önmagában nem létesíthető, csak a megengedett fő rendeltetést kiegészítve.
- (2) A telkeken az előkert, oldalkert és hátsókert méretét, az építési helyet elsődlegesen az övezeti előírás és a szabályozásai terv határozza meg, ennek hiányában az OTÉK vonatkozó előírásai az irányadók.
 - (3) A lakó rendeltetés létesítésére lehetőséget biztosító övezetekben 250 m² telekterületre esően legfeljebb egy, de összességében legfeljebb 6 lakás alakítható ki – az egyéb övezeti előírások egyidejű betartása mellett.
 - (4) Amennyiben egy kialakult telek területe kisebb, mint a fekvése szerinti tömbre vonatkozó övezeti előírásban meghatározott minimális kialakítható telekterület, az egyéb paraméterek betartásával a telek az övezeti előírásban foglalt mértékig és feltételekkel beépíthető.
 - (5) Utcafronti telekhatáron (előkertben) támfalgarázs építése abban az esetben lehetséges, ha az építési telek előkertje a terep természetes adottságánál fogva 40%-nál meredekebb lejtésű.

IX. FEJEZET

KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁS ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT ELÉGSÉGES VÉDELMI SZINT KÖVETELMÉNYEI

26. §

A település külön előírásban meghatározott katasztrófa védelmi besorolásának megfelelő tartalommal elkészített katasztrófa elhárítási, védelmi terv előírásait együttesen kell alkalmazni az országos szabályzatok, valamint a helyi ár- és belvízvédelmi, tűz- és robbanásvédelmi, környezetbiztonsági előírásokkal.

KÜLÖNÖS RÉSZ

X. FEJEZET

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

23. A kisvárosias lakóterületek (Lk) építési övezeteinek általános előírásai

27. §

- (1) Az építési övezetben a lakó rendeltetésen kívül fő rendeltetesként
 - a) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató,
 - b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
 - c) kulturális,
 - d) igazgatási, iroda
 - e) sport,
 - f) szállás jellegűrendeltetés is létesíthető.
- (2) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el:
 - a) a telken belül bárhol, az építési helyen kívül is elhelyezhetők:
 - aa) közmű-becsatlakozási műtárgy,
 - ab) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
 - ac) kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel),
 - ad) kerti építmény.
 - b) csak az építési helyen belül és az oldalsó telekhatártól mérve legalább 3 m távolságra helyezhetők el:
 - ba) közműpótló műtárgy,

- bb) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,
 - bc) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.
 - c) csak az építési helyen belül helyezhető el: gépkocsitároló - kivéve a támfalgarázs létesítésére vonatkozó feltételek fennállása esetén.
- (3) Lk övezetekben építési telket úgy lehet kialakítani, hogy annak szélessége
- a) oldalhatáron álló beépítésű módú övezetben legalább 16 méter,
 - b) szabadon álló beépítési módú övezetben legalább 20 méter legyen.

24. A kisvárosias lakóterületek (Lk) építési övezeteinek részletes előírásai

28. §

Az **Lk-1** jelű építési övezet előírásai:

a) Beépítési mód:	oldalhatáron álló
b) A kialakítható legkisebb telek terület (m ²):	550
c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%):	40
d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint alatti beépítettség (%):	40
e) A terepszint alatti beépítés helye:	építési helyen belül
f) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m):	6,0
g) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%):	30
h) Szintterületi mutató:	0,9
i) A közműellátás mértéke:	teljes

25. A kertvárosias lakóterületek övezeteinek (Lke) általános előírásai

29. §

- (1) Lke övezetekben a lakó rendeltetésen kívül fő rendeltetesként
- a) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató,
 - b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
 - c) kulturális,
 - d) igazgatási, iroda
 - e) sport,
 - f) szállás jellegű
- rendeltetés is létesíthető.
- (2) Az övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el:
- a) a telken belül bárhol, az építési helyen kívül is elhelyezhetők:
 - aa) közmű-becsatlakozási műtárgy,
 - ab) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
 - ac) épülettől különálló - építménynek minősülő kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel),
 - ad) kerti építmény, legfeljebb 15 m² alapterülettel, amennyiben az építmény zárt tetőszerkezettel vagy legalább 2 oldalról zárt függőleges határoló szerkezettel rendelkezik.
 - b) csak az építési helyen belül és az oldalsó telekhatártól mérve legalább 3 m távolságra helyezhetők el:
 - ba) közműpótló műtárgy,
 - bb) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop
 - bc) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem
 - c) csak az építési helyen belül helyezhető el: gépkocsitároló - kivéve a támfalgarázs létesítésére vonatkozó feltételek fennállása esetén.

- (3) Az övezetben építési telket úgy lehet kialakítani, hogy annak szélessége
- oldalhatáron álló beépítésű módú övezetben legalább 16 méter,
 - szabadon álló beépítési módú övezetben legalább 20 méter legyen.

26. A Kertvárosias lakóterületek (Lke) részletes előírásai

30. §

Az **Lke-1** jelű építési övezet előírásai:

- | | |
|---|----------------------|
| a) Beépítési mód: | oldalhatáron álló |
| b) A kialakítható legkisebb telek terület (m ²): | 550 |
| c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): | 30 |
| d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint alatti beépítettség (%): | 30 |
| e) A terepszint alatti beépítés helye: | építési helyen belül |
| f) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): | 5,5 |
| g) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): | 50 |
| h) Szintterületi mutató: | 0,6 |
| i) A közműellátás mértéke: | teljes |

31. §

Az **Lke-2** jelű építési övezet előírásai:

- | | |
|---|--------------------------------|
| a) Beépítési mód: | oldalhatáron álló |
| b) A kialakítható legkisebb telek terület (m ²): | 550 |
| c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): | 30 |
| d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint alatti beépítettség (%): | 30 |
| e) A terepszint alatti beépítés helye: | építési helyen belül |
| f) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): | 5,5 |
| g) Az épület legmagasabb pontja: | illeszkedési vizsgálat alapján |
| h) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): | 50 |
| i) Szintterületi mutató: | 0,6 |
| j) A közműellátás mértéke: | teljes |

27. A falusias lakóterületek (Lf) építési övezeteinek általános előírásai

32. §

- (1) Az építési övezetben a lakó rendeltetésen kívül fő rendeltetesként
- mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági tevékenységi célú
 - kereskedelmi, szolgáltató,
 - szállás jellegű
 - igazgatási, iroda
 - hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
 - kulturális, közösségi szórakoztató
 - sport
- rendeltetés is létesíthető.
- (2) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el:
- a telken belül bárhol, az építési helyen kívül is elhelyezhetők:
 - közmű-becsatlakozási műtárgy,
 - hulladékartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),

- ac) épülettől különálló - építménynek minősülő kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel),
 - ad) kerti építmény
 - b) csak az építési helyen belül és az oldalsó telekhatártól mérve legalább 3 m távolságra helyezhetők el:
 - ba) közműpótló műtárgy,
 - bb) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop
 - bc) hűsfüstölő, jégverem, zöldségverem.
 - c) csak az építési helyen belül helyezhetők el:
 - ca) gépkocsitároló - kivéve a támfalgarázs létesítésére vonatkozó feltételek fennállása esetén,
 - cb) állatkifutó, állattartó-épület,
 - cc) trágyatároló, komposztáló.
- (3) Lf övezetekben építési telket úgy lehet kialakítani, hogy annak szélessége legalább 14 méter legyen.

28. A falusias lakóterületek (Lf) építési övezeteinek részletes előírásai

33. §

Az **Lf-1** jelű építési övezet előírásai:

a) Beépítési mód:	Oldalhatáron álló
b) A kialakítható legkisebb telek terület (m ²):	550
c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%):	30
d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint alatti beépítettség (%):	30
e) A terepszint alatti beépítés helye:	építési helyen belül
f) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m):	6,0
g) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%):	40
h) Szintterületi mutató:	0,5
i) A közműellátás mértéke:	teljes

34. §

Az **Lf-2** építési övezet előírásai:

a) Beépítési mód:	Oldalhatáron álló
b) A kialakítható legkisebb telek terület (m ²):	550
c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%):	30
d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint alatti beépítettség (%):	30
e) A terepszint alatti beépítés helye:	építési helyen belül
f) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m):	4,5
g) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%):	40
h) Szintterületi mutató:	0,5
i) A közműellátás mértéke:	teljes

29. A településközpont területek (Vt) építési övezeteinek általános előírásai

35. §

(1) Vt övezetekben a lakó rendeltetésen kívül fő rendeltetesként

- a) igazgatási, iroda,
- b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás,
- c) a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges egyéb közösségi szórakoztató,

- d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
 - e) kulturális, közösségi szórakoztató,
 - f) sport
- rendeltetés is létesíthető.
- (2) Vt övezetek építési telkein nem helyezhető el:
- a) asztalos műhely,
 - b) gépkocsi lakatos műhely,
 - c) gépkocsiszerelő-műhely,
 - d) festő, fényező műhely,
 - e) szerkezeti lakatos műhely,
 - f) mezőgazdasági funkciójú építmény,
 - g) kőmegmunkáló műhely.
- (3) Vt övezetekben az alábbi melléképítmények helyezhetők el:
- a) a telken belül bárhol, az építési helyen kívül is elhelyezhetők:
 - aa) közmű-becsatlakozási műtárgy,
 - ab) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
 - ac) kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel),
 - ad) kerti építmény.
 - b) csak az építési helyen belül és az oldalsó telekhatártól mérve legalább 3 m távolságra helyezhetők el:
 - ba) közműpótló műtárgy,
 - bb) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,
 - bc) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop
- (4) Vt övezetek beépült részein az előkert meghatározásakor a kialakult állapothoz kell alkalmazkodni; kialakult előkert nélküli beépítés esetén a közterületi telekhatár egyben építési vonal.
- (5) Vt övezetekben építési telket úgy lehet kialakítani, hogy annak szélessége
- a) oldalhatáron álló beépítésű módú övezetben legalább 14 méter,
 - b) szabadon álló beépítési módú övezetben legalább 16 méter legyen.

30. A településközpont vegyes területek (Vt) építési övezeteinek részletes előírásai

36. §

Az **Vt-1** jelű építési övezet övezeti előírásai:

- | | |
|---|----------------------|
| a) Beépítési mód: | oldalhatáron álló |
| b) A kialakítható legkisebb telek terület (m ²): | 500 |
| c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): | 40 |
| d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint alatti beépítettség (%): | 40 |
| e) A terepszint alatti beépítés helye: | építési helyen belül |
| f) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): | 6,5 |
| g) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): | 10 |
| h) Szintterületi mutató: | 1,2 |
| i) A közműellátás mértéke: | teljes |

37. §

A **Vt-2** jelű építési övezet övezeti előírásai:

- | | |
|---|---------------|
| a) Beépítési mód: | Szabadon álló |
| b) A kialakítható legkisebb telek terület (m ²): | 2000 |
| c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): | 40 |

- | | |
|--|----------------------|
| d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint alatti beépítettség (%): | 40 |
| e) A terepszint alatti beépítés helye: | építési helyen belül |
| f) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): | 7,5 |
| g) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): | 20 |
| h) Szintterületi mutató: | 1,2 |
| i) A közműellátás mértéke: | teljes |

38. §

A **Vt-3** jelű építési övezet övezeti előírásai:

- | | |
|---|----------------------|
| a) Beépítési mód: | Szabadon álló |
| b) A kialakítható legkisebb telek terület (m ²): | 4000 |
| c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): | 40 |
| d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint alatti beépítettség (%): | 40 |
| e) A terepszint alatti beépítés helye: | építési helyen belül |
| f) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): | 7,5 |
| g) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): | 30 |
| h) Szintterületi mutató: | 0,8 |
| i) A közműellátás mértéke: | teljes |

39. §

A **Vt-4** jelű építési övezet övezeti előírásai:

- | | |
|---|----------------------|
| a) Beépítési mód: | Szabadon álló |
| b) A kialakítható legkisebb telek terület (m ²): | 2000 |
| c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): | 40 |
| d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint alatti beépítettség (%): | 40 |
| e) A terepszint alatti beépítés helye: | építési helyen belül |
| f) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): | 12,5 |
| g) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): | 30 |
| h) Szintterületi mutató: | 1,2 |
| i) A közműellátás mértéke: | teljes |

31. A gazdasági területek (Gksz, Gip) építési övezeteinek általános előírásai

40. §

- (1) A gazdasági területek kereskedelmi-szolgáltató gazdasági (Gksz), illetve ipari-gazdasági (Gip, Gip-m) építési övezetekbe tartoznak.
- (2) Gksz övezetben elhelyezhető:
 - a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású, gazdasági tevékenységi célú épület,
 - b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,
 - c) iroda rendeltetési egység,
 - d) parkolóház,
 - e) üzemanyag-töltő,
 - f) raktár,
 - g) közműépítmény.
- (3) A Gksz építési övezetekben az alábbiak kivételével bármely melléképítmény elhelyezhető:
 - a) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,
 - b) állatkifutó,
 - c) trágyatároló, komposztáló,
 - d) siló, ömlesztettanyag-tároló.

- (4) A Gip-m építési övezetben bármely melléképítmény elhelyezhető.
- (5) A gazdasági övezetekben az alábbi melléképítmények helyezhetők el az építési helyen kívül is:
- közmű-becsatlakozási műtárgy,
 - közműpótló műtárgy,
 - hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2 méteres belmagassággal),
 - kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel),
 - kerti építmény,
 - építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.
- (6) A gazdasági építési övezetekben az üzemi épületek épületmagassága – kizárólag technológiai okokból – legfeljebb 30 %-kal meghaladhatja az övezetekben megengedett legnagyobb épületmagasság értékét.
- (7) A gazdasági építési övezetekben technológiai okokból szükséges építmények építése céljára:
- víztorony, esetén: 40,0 m.
 - kémény, világító berendezés, anyagtároló siló: 25,0 m.
- (8) Ha a gazdasági vagy ipari terület lakó vagy intézményi területtel határos, akkor közöttük a telekhatárok mentén, a gazdasági övezetbe tartozó építési telek területén összefüggő, többszintes védőzöldsávot kell kialakítani, melynek minimális szélessége – ennél nagyobb szélességet meghatározó jogszabályi vagy hatósági rendelkezés hiányában – 10 m.

32. A gazdasági területek (Gksz, Gip) építési övezeteinek részletes előírásai

41. §

- (1) A **Gksz-1** jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági építési övezet övezeti előírásai:
- | | |
|---|----------------------|
| a) Beépítési mód: | Szabadon álló |
| b) A kialakítható legkisebb telek terület (m ²): | 1000 |
| c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): | 40 |
| d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint alatti beépítettség (%): | 40 |
| e) A terepszint alatti beépítés helye: | építési helyen belül |
| f) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): | 7,5 |
| g) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): | 20 |
| h) Szintterületi mutató: | 1,2 |
| i) A közműellátás mértéke: | teljes |
- (2) Az övezetben építési telek legalább 25 m szélességgel alakítható ki.
- (3) Az övezet területén a lakóterület felőli telekhatár mentén legalább 5 m szélességben többszintes zöldsáv alakítandó ki.

42. §

- (1) A **Gksz-2** jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági építési övezet övezeti előírásai:
- | | |
|---|----------------------|
| a) Beépítési mód: | Szabadon álló |
| b) A kialakítható legkisebb telek terület (m ²): | 3000 |
| c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): | 40 |
| d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint alatti beépítettség (%): | 40 |
| e) A terepszint alatti beépítés helye: | építési helyen belül |
| f) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): | 7,5 |
| g) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): | 30 |
| h) Szintterületi mutató: | 1,2 |
| i) A közműellátás mértéke: | teljes |
- (2) Az övezetben építési telek legalább 35 m szélességgel alakítható ki.

- (3) Az övezet területén a lakóterület felőli telekhatár mentén legalább 5 m szélességben többszintes zöldsáv alakítandó ki.

43. §

- (1) A **Gksz-3** jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági építési övezet övezeti előírásai:
- | | |
|---|----------------------|
| a) Beépítési mód: | Szabadon álló |
| b) A kialakítható legkisebb telek terület (m ²): | 10000 |
| c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): | 40 |
| d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint alatti beépítettség (%): | 40 |
| e) A terepszint alatti beépítés helye: | építési helyen belül |
| f) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): | 7,5 |
| g) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): | 30 |
| h) Szintterületi mutató: | 1,2 |
| j) A közműellátás mértéke: | teljes |
- (2) Az övezetben építési telek legalább 35 m szélességgel alakítható ki.
- (3) Az övezet területén a lakóterület felőli telekhatár mentén legalább 10 méter széles védőzöldsáv alakítandó ki.

44. §

- (1) A **Gksz-4** jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági építési övezet övezeti előírásai:
- | | |
|---|----------------------|
| a) Beépítési mód: | Szabadon álló |
| b) A kialakítható legkisebb telek terület (m ²): | 1200 |
| c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): | 40 |
| d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint alatti beépítettség (%): | 40 |
| e) A terepszint alatti beépítés helye: | építési helyen belül |
| f) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): | 7,5 |
| g) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): | 30 |
| h) Szintterületi mutató: | 1,2 |
| i) A közműellátás mértéke: | teljes |
- (2) Az övezetben építési telek legalább 25 m szélességgel alakítható ki.
- (3) Az övezet területén a lakóterület felőli telekhatár mentén legalább 10 méter széles védőzöldsáv alakítandó ki.

45. §

- (1) A **Gip-1** jelű ipari gazdasági építési övezet övezeti előírásai:
- | | |
|---|----------------------|
| a) Beépítési mód: | Szabadon álló |
| b) A kialakítható legkisebb telek terület (m ²): | 5000 |
| c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): | 30 |
| d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint alatti beépítettség (%): | 30 |
| e) A terepszint alatti beépítés helye: | építési helyen belül |
| f) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): | 7,5 |
| g) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): | 40 |
| h) Szintterületi mutató: | 1,0 |
| i) A közműellátás mértéke: | teljes |
- (2) Az övezetben építési telek legalább 25 m szélességgel alakítható ki.
- (3) Az építési övezetben elhelyezhető:
- környezetre jelentős hatást gyakorló gazdasági tevékenységi célú épület és kiegészítő funkciójú épületek,
 - iroda,
 - parkolóház,

- d) üzemanyagtöltő,
- e) raktár,
- f) közműépítmény.

46. §

- (1) A **Gip-2** jelű egyéb ipari gazdasági építési övezet övezeti előírásai:
- | | |
|---|----------------------|
| a) Beépítési mód: | Szabadon álló |
| b) A kialakítható legkisebb telek terület (m ²): | 1200 |
| c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): | 40 |
| d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint alatti beépítettség (%): | 40 |
| e) A terepszint alatti beépítés helye: | építési helyen belül |
| f) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): | 7,5 |
| g) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): | 30 |
| h) Szintterületi mutató: | 1,2 |
| i) A közműellátás mértéke: | teljes |
- (2) Az övezetben építési telek legalább 25 m szélességgel alakítható ki.
- (3) Az övezet területén a lakóterület felőli telekhatár mentén legalább 10 méter széles védőzöldsáv alakítandó ki.
- (4) Az építési övezetben elhelyezhető:
- a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású, gazdasági tevékenységi célú épület,
 - b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,
 - e) iroda,
 - d) parkolóház,
 - e) üzemanyagtöltő,
 - f) raktár,
 - g) közműépítmény
 - h) hírközlés létesítményei és berendezései.
- (5) Az építési övezetben az alábbiak kivételével bármely melléképítmény elhelyezhető:
- a) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,
 - b) állatkifutó,
 - c) trágyatároló, komposztáló, valamint
 - d) siló, ömlesztettanyag-tároló.

47. §

- (1) A **Gip-3** jelű egyéb ipari gazdasági építési övezet övezeti előírásai:
- | | |
|---|----------------------|
| a) Beépítési mód: | Szabadon álló |
| b) A kialakítható legkisebb telek terület (m ²): | 2000 |
| c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): | 40 |
| d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint alatti beépítettség (%): | 40 |
| e) A terepszint alatti beépítés helye: | építési helyen belül |
| f) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): | 10 |
| g) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): | 30 |
| h) Szintterületi mutató: | 1,6 |
- (2) Az övezetben építési telek legalább 35 m szélességgel alakítható ki.
- (3) Az övezet területén a lakóterület felőli telekhatár mentén legalább 10 méter széles védőzöldsáv alakítandó ki.
- (4) Az építési övezetben elhelyezhető:
- a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású, gazdasági tevékenységi célú épület,

- b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,
 - c) iroda,
 - d) parkolóház,
 - e) üzemanyagtöltő,
 - f) raktár,
 - g) közműépítmény,
 - h) hírközlés létesítményei és berendezései.
- (5) Az építési övezetben az alábbiak kivételével bármely melléképítmény elhelyezhető:
- a) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,
 - b) állatkifutó,
 - c) trágyatároló, komposztáló, valamint
 - d) siló, ömlesztettanyag-tároló.

48. §

- (1) A **Gip-m** ipari gazdasági építési övezet övezeti előírásai:
- | | |
|---|----------------------|
| a) Beépítési mód: | Szabadon álló |
| b) A kialakítható legkisebb telek terület (m ²): | 5000 |
| c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): | 25 |
| d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint alatti beépítettség (%): | 25 |
| e) A terepszint alatti beépítés helye: | építési helyen belül |
| f) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): | 7,5 |
| g) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): | 50 |
| h) Szintterületi mutató: | 1,0 |
- (2) Az övezeten belül kizárólag a mezőgazdasági üzemi (növénytermesztési, állattenyésztési és termény- és élelmiszer-feldolgozási) tevékenységek, valamint a közművek, a hírközlés létesítményei és berendezései helyezhetők el.
- (3) Az övezetben szolgálati jellegű lakó rendeltetési egység – nem önálló lakó rendeltetésű épületben – elhelyezhető.

33. Különleges területek (K) építési övezeteinek általános előírásai

49. §

- (1) Különleges területek közé tartoznak a település területén található
- a) sportpályák (Ksp),
 - b) temetők (KT),
 - c) a szennyvíztisztító-telep (Kszt),
 - d) mezőgazdasági üzemi terület (Kmű),
 - e) rendezvényközpont terület (Kre),
 - f) csillagvizsgáló terület (Kcs).
- (2) A különleges területek közé sorolt építési övezetek területén a következő általános előírások érvényesek:
- a) A közhasználatú intézmények telkei a szabályozási terven rögzített funkciók mellett nem oszthatók meg.
 - b) Az előkert nagysága minimum 5 méter, az oldalkert és hátsóker nagyságát az OTÉK előírásai alapján kell meghatározni.
 - c) Az elhelyezésre kerülő épületek épületmagassága minimum 2,5 méter.
 - d) Az elhelyezésre kerülő közhasználatú épületeket akadálymentesítve kell kialakítani.

34. Különleges területek építési övezeteinek részletes előírásai

50. §

- (1) A **Ksp** jelű különleges építési övezet (sportpályák) övezeti előírásai:
- | | |
|---|-------------------------|
| a) Beépítési mód: | Szabadon álló |
| b) A kialakítható legkisebb telek terület (m ²): | 5000 |
| c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): | 10 |
| d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint alatti beépítettség (%): | 10 |
| e) A terepszint alatti beépítés helye: | építési helyen belül |
| f) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): | 7,5 |
| g) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): | 60 |
| h) A közműellátás mértéke: | hiányosan közművesített |
- (2) Az övezeten belül sportolási célú építmények helyezhetők el.
- (3) Az építési övezetben az alábbiak melléképítmények helyezhetők el:
- közmű-becsatlakozási műtárgy,
 - közműpótló műtárgy,
 - hulladéktartály-tároló,
 - önálló - épülettől különálló - kirakatszekrény,
 - kerti építmény a tűzrakóhely kivételével,
 - építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.

51. §

- (1) A **KT** jelű különleges építési övezet (temetők) övezeti előírásai:
- | | |
|---|---------------|
| a) Beépítési mód | Szabadon álló |
| b) A kialakítható legkisebb telek terület (m ²) | 1000 |
| c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): | 10 |
| d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint alatti beépítettség (%): | 10 |
| e) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): | 5,0 |
| f) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): | 40 |
- (2) Az övezetben a védőtávolságon belül csak az illetékes közegészségügyi szerv által engedélyezett funkciójú építmény helyezhető el.

52. §

- (1) A **Kszt** jelű különleges építési övezet (szennyvíztisztító-telep) övezeti előírásai:
- | | |
|---|---------------|
| a) Beépítési mód | Szabadon álló |
| b) A kialakítható legkisebb telek terület (m ²) | 20.000 |
| c) Az építési telek legkisebb szélessége (m) | 100 |
| d) Az építési telek legkisebb mélysége (m) | 100 |
| e) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): | 10 |
| f) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint alatti beépítettség (%): | 10 |
| g) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): | 7,5 |
| h) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): | 40 |
- (2) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények, létesítmények helyezhetők el:
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
 - ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,
 - építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop
- (3) Az övezet telekhatárán legalább 25 m széles, zárt, többszintes védőzöldsáv alakítandó ki.

53. §

- (1) A **Kmü** jelű különleges építési övezet (mezőgazdasági-üzemi) övezeti előírásai:

- | | |
|---|-------------------------|
| a) Beépítési mód | Szabadon álló |
| b) A kialakítható legkisebb telek terület (m ²) | 3000 |
| c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): | 40 |
| d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint alatti beépítettség (%): | 40 |
| e) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): | 9,0 |
| f) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): | 40 |
| g) A közműellátás mértéke: | hiányosan közművesített |
- (2) Az övezetben mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó mezőgazdasági gép és gabonátároló építmények, kis és nagytetű állattartó építmények, vágóhíd, biogázüzem, olajfeldolgozó üzem, valamint a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások céljára 1 db lakóépület helyezhető el.
- (3) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el:
- a) csak az építési helyen belül helyezhetők el:
 - aa) állatkifutó,
 - ab) trágyatároló, komposztáló, valamint
 - ac) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló.
 - b) az építési helyen kívül is elhelyezhetők:
 - ba) közmű becsatlakozási műtárgy,
 - bb) közműpótló műtárgy,
 - bc) hulladéktartály-tároló,
 - bd) kirakatszekrény,
 - be) kerti építmény,
 - bf) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop
- (4) Az övezet telekhatárán legalább 25 m széles, zárt, többszintes védőzöldsáv alakítandó ki.

54. §

- (1) A **Kre** jelű építési övezet (rendezvényközpont) övezeti előírásai:
- | | |
|---|----------------------|
| a) Beépítési mód | Szabadon álló |
| b) Az építési telek legkisebb területe (m ²) | 10000 |
| c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) | 25 |
| d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint alatti beépítettség (%): | 30 |
| e) A terepszint alatti beépítés helye: | építési helyen belül |
| f) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): | 10,0 |
| g) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): | 60 |
| h) Előkert mérete: | 10 m |
| i) A hátsókert mérete: | 10 m |
| j) Az oldalkert méretének meghatározására az OTÉK vonatkozó előírásai a mértékadók. | |
- (2) Az építési övezetben elhelyezhető építmények:
- a) rendezvényszervezéssel kapcsolatos építmények (konferenciaterem, szállás, táborhely, üdülőházak, vendéglő),
 - b) művészeti tevékenységgel kapcsolatos építmények,
 - c) istálló,
 - d) szolgáltató építmények,
 - e) vásárok, rendezvények és sportolás kiszolgáló létesítményei,
 - f) szolgálati lakás.
- (3) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el:
- a) csak az építési helyen belül helyezhetők el:
 - aa) háztartási célú kemence, húsfüstölő,
 - ab) jégverem, zöldségverem.
 - b) az építési helyen kívül is elhelyezhetők:

- ba) közmű becsatlakozási műtárgy,
- bb) közműpótló műtárgy,
- bc) hulladéktartály-tároló,
- bd) kirakatszekrény,
- be) kerti építmény,
- bf) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.

55. §

- (1) A **Kcs** jelű építési övezet (csillagvizsgáló) övezeti előírásai:
- | | |
|--|-------------------------|
| a) Beépítési mód | Szabadon álló |
| b) Az építési telek legkisebb területe (m ²) | 1000 |
| c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) | 40 |
| d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint alatti beépítettség (%): | 40 |
| e) A terepszint alatti beépítés helye: | építési helyen belül |
| f) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) | 12,0 |
| g) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) | 40 |
| h) A közműellátás mértéke: | hiányosan közművesített |
- (2) Az építési övezetben
- a) a kutatás-fejlesztés (csillagvizsgáló) építményei, valamint
 - b) rendezvényszervezéssel kapcsolatos építmények helyezhetők el.

XI. FEJEZET BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

35. Általános zöldterületi előírások

56. §

A kijelölt zöldterületek – közparkok és közkertek – területét legalább 75 %-os zöldfelületi fedettséggel kell kialakítani és fenntartani.

36. A zöldterületek részletes előírásai

57. §

- (1) A **Zkp** jelű zöldterületi övezet övezeti előírásai:
- | | |
|--|---------------|
| a) Beépítési mód: | Szabadon álló |
| b) A legkisebb beépíthető telek területe (m ²): | 3000 |
| c) A telek legkisebb szélessége (m): | 30 |
| d) A telek legkisebb mélysége (m): | 50 |
| e) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%): | 3,0 |
| f) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): | 3,5 |
- (2) Az övezetben a kialakult állapot szerinti telekméretű telkek nem oszthatók meg.
- (3) Az övezet telkein a melléképítmények közül nem helyezhető el:
- a) állatkifutó,
 - b) trágyatároló (komposztáló),
 - c) siló, ömlesztett anyag, folyadék- és gáztároló.
- (4) Az övezetben meglévő és az újonnan létesítendő zöldterületek és zöldfelületek folyamatos fenntartásáról, esetenkénti felújításáról tulajdonosának gondoskodni kell.
- (5) Az övezetben új zöldterületek létesítése és a meglévők felújítása kertészeti kiviteli tervek alapján készülhet, a kialakításnál a területek biológiai aktivitásának növelését kell elérni.

- (6) Az övezetben a park fenntartásáról és a park berendezési tárgyainak karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

58. §

- (1) A **Zkp-Ö** jelű övezet (ökológiai folyosó) övezeti előírásai:
- az övezetbe tartozó telkek nem építhetők be,
 - az övezet telkein az ökológiai folyosóra vonatkozó előírásoknak megfelelő, természetközeli extenzív zöldterület tartható fenn.
- (2) Az övezetben a kialakult állapot szerinti telekméretű telkek összevonhatók, de nem oszthatók meg.
- (3) Az övezetben a pihenőkerti funkciónak megfelelő kerti építmények helyezhetők el, egyéb melléképítmény az övezetben nem építhető.

59. §

- (1) A **Zkk** jelű közkerti övezet övezeti előírásai:
- az övezetbe tartozó telkek nem építhetők be,
 - az övezet telkein pihenőkerti funkciónak megfelelő, közkert alakítható ki és tartható fenn.
- (2) Az övezetben a kialakult állapot szerinti telekméretű telkek összevonhatók, de nem oszthatók meg.
- (3) Az övezetben a pihenőkerti funkciónak megfelelő kerti építmények helyezhetők el, egyéb melléképítmény az övezetben nem építhető.

37. Az erdőterületek (E) övezeteinek általános előírásai

60. §

- (1) Az erdőövezetbe tartozó telkek jelenlegi határai csak az ésszerűbb birtokszerkezet kialakítása céljából módosíthatók, a telekhatár módosítás során az érintett erdőterületek összterülete nem csökkenhet. Az erdőterületi telkek összevonhatók.
- (2) A telekrendezés során 5000 m²-nél kisebb erdő művelési ágú telkek nem alakíthatók ki.
- (3) Az övezetben kerítés csak természet- vagy vadvédelmi, továbbá vagyonvédelmi, közbiztonsági céllal létesíthető az erdészeti hatóság engedélye alapján. Épület a gazdasági célú övezetben építhető, jelen szabályzat előírásainak is megfelelően.
- (4) Az **Ev** és **Et** jelű területeken csak a rendeltetésszerű használatot elősegítő létesítmények, építmények helyezhetők el, az övezet tartós emberi tartózkodásra szolgáló épülettel nem építhető be. A védett és véderdő területek egyéb célra nem használhatók fel.

38. Az erdőterületek (E) övezeteinek részletes előírásai

61. §

- (1) Az **Eg** jelű gazdasági erdő övezet övezeti előírásai:
- | | |
|---|---------------|
| a) Beépítési mód | Szabadon álló |
| b) A legkisebb beépíthető telek területe (m ²) | 100.000 |
| c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) | 0,5 |
| d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) | 0,5 |
| e) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) | 7,5 |
| f) A beépítésnél alkalmazható legkisebb épületmagasság (m) | 2,5 |
| g) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) | 95 |
| h) A legkisebb beépíthető telek szélessége (m) | 100 |

- (2) Az övezetben épület abban az esetben építhető, ha az adott telek építési célra igénybe nem vett része legalább 15 éve erdő művelési ágban van.
- (3) Az övezet területén a közérdekből szükséges létesítmények (közművek, közlekedési, honvédelmi, polgári védelmi, táj- és természetvédelmi, vadvédelmi és vadászati, stb.) építményein túl – az övezet faállománnyal nem borított részén – az erdő- és vadgazdálkodáshoz szükséges üzemi épületek, természetvédelmi és turisztikai célú építmények helyezhetők el.
- (4) Az övezetben megadott legnagyobb épületmagasság értékét az erdő- és vadgazdasági tevékenységhez szükséges speciális építmények (pl. magasles) legfeljebb kétszeresen haladhatják meg.
- (5) Az övezet beépíthető telkein a rendeltetésnek megfelelő melléképítmény elhelyezhető, a gazdasági célú épülettől legfeljebb 50 m távolságban.
- (6) Az övezetben levő 100.000 m²-nél kisebb területű meglévő telkeken a már meglévő beépítés fenntartható, felújítható, de további növelése (alapterület-bővítés, emeletráépítés, tetőtér beépítés) nem megengedett.

62. §

- (1) Az **Ev** jelű erdő övezet (védő erdőterületek, véderdősávok) területe általános esetben nem építhető be, kivételes esetben a közérdekből szükséges létesítmények (közművek, közlekedési, honvédelmi, polgári védelmi, táj- és természetvédelmi, vadvédelmi, stb.) építményei (pl. kilátó, magasles) elhelyezhetők az övezet faállománnyal nem borított részén, az övezet legfeljebb 0,02%-án, épületnek minősülő építmény azonban nem építhető.
- (2) Az övezet véderdőinek és védő zöldsávjainak területe legalább 85%-ban zárt faállománnyal telepítendő be, fennmaradó részük gyepes és cserjés felületként alakítható ki.
- (3) Az övezetben tervezett védőzöld területeket, véderdőket erdészeti vagy kertészeti tervek alapján tömör, többszintes növényállománnyal, lehetőleg zárt fás állomány létesítésével kell kialakítani, az áthaladó légvezetékekre és földvezetékekre vonatkozó előírások figyelembe vételével.

63. §

- (1) Az **Et** jelű erdő övezet (védett erdőterületek, természeti – ökológiai hálózati területen lévő erdőterületek) területe nem építhető be, kivételes esetben a közérdekből szükséges létesítmények (köztárgyak, közművek, közlekedési, honvédelmi, polgári védelmi, táj- és természetvédelmi, vadvédelmi, stb.) építményei (pl. kilátó, magasles) elhelyezhetők az övezet természetvédelmi szempontból kevésbé érzékeny részén, az övezet legfeljebb 0,01%-án, épületnek minősülő építmény azonban nem építhető.
- (2) Az övezetben folytatott területhasználat során össze kell hangolni az erdőgazdálkodási szempontokat a táj- és természetvédelmi érdekekkel. Új faállomány telepítésénél csak őshonos fajok használhatók.

39. A mezőgazdasági területek (M) övezeteinek általános előírásai

64. §

- (1) A mezőgazdasági területek övezeteinek telkei a növénytermesztési és az állattenyésztési tevékenységek területei, ezért itt a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos építmények helyezhetők el. Az övezetek telkein lakóépület is elhelyezhető, de csak a mezőgazdasági tevékenységet szolgáló épülettel, épületrésszel egybeépítve (tanya), amennyiben az egyéb lakóházépítésre vonatkozó előírások is teljesülnek.

- (2) Ha egy beépíthető méretű telek rendelkezik erdő, gyeperdő (rét, legelő) vagy nádas művelési ágú alrészletekkel is, ezek a telekrészek csak akkor építhetők be, ha a telek más művelésből kivett vagy kivethető résszel nem rendelkezik.
- (3) Külterületi mezőgazdasági területen épület, építmény csak szabadonállóan helyezhető el, a beépítés során legalább 12 m mélységű elő- és hátsókertet, és legalább 6 méteres oldalkertet kell biztosítani.

40. A mezőgazdasági területek (M) övezeteinek részletes előírásai

65. §

- (1) Az **Má-1** jelű általános mezőgazdasági övezet övezeti előírásai:

a) Beépítési mód	Szabadon álló
b) A beépíthető telek legkisebb területe (m ²)	300.000
c) A beépítésnél alkalmazható legkisebb telekszélesség (m)	50,0
d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m)	7,5
e) A beépítésnél alkalmazható épület legmagasabb pontjának értéke (m)	9,0
f) A beépítésnél alkalmazható legkisebb épületmagasság (m)	2,5
g) A beépítésnél alkalmazható maximális beépítettség (%)	0,3
- (2) Az övezetben beépíthető földrészlet átlagos szélessége minimum 100 m.
- (3) Az övezetben a 30 ha-nál nagyobb mezőgazdasági telek megosztása esetén, azok 30 ha-t meghaladó méretű, önálló helyrajzi számra kerülő részei építhetők be. A beépített telek ebben az övezetben utólag nem osztható 30 ha-nál kisebb méretű részekre.
- (4) Az övezetben megadott legnagyobb épületmagasság értékét a mezőgazdasági tevékenységhez szükséges üzemi építmények (pl. silók) technológiai okokból legfeljebb kétszeresen haladhatják meg.
- (5) Az övezetben elsősorban a mezőgazdasági termelés építményei helyezhetők el, azonban az általános beépítési feltételek teljesülése esetén lakóépület-is létesíthető, legfeljebb két lakás rendeltetési egységgel, illetve a birtokközpont telkén a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó szállás jellegű épület is létesíthető.
- (6) Az övezetbe tartozó telken lakóépület vagy szállásépület csak abban az esetben helyezhető el, ha
 - a) a mezőgazdálkodási célú gazdasági építmény már megépült és használatba vételi engedéllyel is rendelkezik, vagy
 - b) a mezőgazdálkodási célú gazdasági építménnyel egyidejűleg épül meg.
- (7) Az övezetben a valamennyi melléképítmény elhelyezhető a kirakatszekrény kivételével.
- (8) A 30 ha-nál kisebb területű meglévő telkeken a már meglévő beépítés fenntartható, felújítható, de a beépítés további növelése (alapterület bővítés, emeletráépítés, tetőtér-beépítés) nem megengedett.
- (9) Az övezetben amennyiben a beépíthetőséghez szükséges legalább 30 ha mezőgazdasági terület több birtokrészből áll össze, az ezek összterületére vonatkoztatott beépítettség csak a birtok egyik, legalább 15.000 m² nagyságú, birtokközpontként kialakított telkén összevontan is igénybe vehető.
- (10) Birtokközpont csak abban az esetben alakítható ki az övezet területén, ha a birtokközpontba tartozó birtoktestek legalább 60%-a a település (Sülysáp) közigazgatási területén található, és egy család, vagy családi vállalkozás tulajdonában áll.
- (11) A birtokközpont telkén, a fenti, összterületre vonatkoztatott beépítési korlát mellett a beépítettség nem haladhatja meg a 15%-ot.

66. §

- (1) Az **Má-1*** jelű általános mezőgazdasági övezet övezeti előírásai:

- | | |
|---|---------------|
| a) Beépítési mód | Szabadon álló |
| b) A beépíthető telek legkisebb területe (m ²) | 100.000 |
| c) A beépítésnél alkalmazható legkisebb telekszélesség (m) | 25,0 |
| d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) | 4,5 |
| e) A beépítésnél alkalmazható épület legmagasabb pontjának értéke (m) | 6,0 |
| f) A beépítésnél alkalmazható legkisebb épületmagasság (m) | 2,5 |
| g) A beépítésnél alkalmazható maximális beépítettség (%) | 0,3 |
- (2) Az övezetben beépíthető földrészlet átlagos szélessége minimum 50 m.
 - (3) A 10 ha-nál nagyobb mezőgazdasági telek megosztása esetén, azok 10 ha-t meghaladó méretű, önálló helyrajzi számra kerülő részei építhetők be. A beépített telek ebben az övezetben utólag nem osztható 10 ha-nál kisebb méretű részekre.
 - (4) Az övezetben megadott legnagyobb épületmagasság értékét a mezőgazdasági tevékenységhez szükséges üzemi építmények (pl. silók) technológiai okokból legfeljebb kétszeresen haladhatják meg.
 - (5) A 10 ha-nál kisebb területű meglévő telkeken a már meglévő beépítés fenntartható, felújítható, de a beépítés további növelése (alapterület-bővítés, emeletráépítés, tetőtér-beépítés) nem megengedett.
 - (6) Az övezetben a valamennyi melléképítmény elhelyezhető a kirakatszekrény kivételével.
 - (7) Az övezetben amennyiben a beépíthetőséghez szükséges legalább 10 ha mezőgazdasági terület több birtokrészből áll össze, az ezek összterületére vonatkoztatott beépítettség csak a birtok egyik, legalább 15.000 m² nagyságú, birtokközpontként kialakított telkén összevontan is igénybe vehető.
 - (8) Birtokközpont csak abban az esetben alakítható ki az övezet területén, ha a birtokközponthoz tartozó birtoktestek legalább 60%-a Süllysáp közigazgatási területén található, és egy család, vagy családi vállalkozás tulajdonában áll.
 - (9) A birtokközpont telkén, a fenti, összterületre vonatkoztatott beépítési korlát mellett a beépítettség nem haladhatja meg a 15%-ot.
 - (10) Az övezetben elsősorban a mezőgazdasági termelés építményei helyezhetők el, azonban az általános beépítési feltételek teljesülése esetén lakóépület is létesíthető, legfeljebb két lakás rendeltetési egységgel, illetve a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó szállás jellegű épület is létesíthető.
 - (11) Az övezetbe tartozó telken lakóépület vagy szállásépület csak abban az esetben helyezhető el, ha
 - a) a mezőgazdálkodási célú gazdasági építmény már megépült és használatba vételi engedéllyel is rendelkezik, vagy
 - b) a mezőgazdálkodási célú gazdasági építménnyel egyidejűleg épül meg.

67. §

- (1) Az **Má-2** jelű általános mezőgazdasági (tanyás) övezet övezeti előírásai:

a) Beépítési mód	Szabadon álló
b) A beépítésnél alkalmazható legkisebb telekszélesség (m)	20,0
c) A beépíthető telek legkisebb területe (m ²)	3000
d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m)	4,5
e) A beépítésnél alkalmazható legkisebb épületmagasság (m)	2,5
f) A beépítésnél alkalmazható maximális beépítettség (%)	3
- (2) Az övezetben a 0,3 ha-nál kisebb területű meglévő telkeken a már meglévő beépítés fenntartható, felújítható, további növelése azonban csak a szintterület legfeljebb 25%-nyi bővítésével, a tetőtér beépítésével megengedett, új lakó és gazdasági épület nem építhető.

- (3) Az övezetben a 0,3 ha-nál nagyobb mezőgazdasági telek megosztása esetén, azok 0,3 ha-t meghaladó méretű, önálló helyrajzi számra kerülő részei építhetők be. A beépített telek ebben az övezetben utólag nem osztható 0,3 ha-nál kisebb méretű részekre.
- (4) Az övezetben megadott legnagyobb épületmagasság értékét a mezőgazdasági tevékenységhez szükséges üzemi építmények (pl. silók) technológiai okokból legfeljebb kétszeresen haladhatják meg.
- (5) Az övezetben a valamennyi melléképítmény elhelyezhető, kirakatszekrény kivételével.

68. §

- (1) Az **Mr** jelű általános rekreációs mezőgazdasági övezet övezeti előírásai:

a) Beépítési mód	Oldalhatáron álló
b) A beépíthető telek legkisebb területe (m ²)	3000
c) A beépítésnél alkalmazható legkisebb telekszélesség (m)	20,0
d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m)	4,5
e) A beépítésnél alkalmazható épület legmagasabb pontjának értéke (m)	6,0
f) A beépítésnél alkalmazható legkisebb épületmagasság (m)	2,5
g) A beépítésnél alkalmazható maximális beépítettség (%)	5,0
- (2) Az övezetben a 0,3 ha-nál kisebb területű meglévő telkeken a már meglévő beépítés fenntartható, felújítható, további növelése az alapterület legfeljebb 25%-nyi bővítésével, a tetőtér beépítésével megengedett.
- (3) Az övezetben a 0,3 ha-nál nagyobb mezőgazdasági telek megosztása esetén, azok 0,3 ha-t meghaladó méretű, önálló helyrajzi számra kerülő részei építhetők be. A beépített telek ebben az övezetben utólag nem osztható 0,3 ha-nál kisebb méretű részekre.
- (4) Az övezetben valamennyi melléképítmény elhelyezhető, kirakatszekrény, siló és trágyatároló kivételével.

69. §

- (1) Az **Mgy** jelű általános gyepgazdálkodási mezőgazdasági övezet (nem védett rét, legelő területek) övezeti előírásai:

a) Beépítési mód	Szabadon álló
b) A beépíthető birtoktest legkisebb összterülete (m ²)	30.000
c) A beépítésnél alkalmazható legkisebb telekszélesség (m)	50,0
d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m)	3,5
e) A beépítésnél alkalmazható épület legmagasabb pontjának értéke (m)	5,0
f) A beépítésnél alkalmazható legkisebb épületmagasság (m)	2,0
g) A beépítésnél alkalmazható maximális beépítettség (%)	0,3
- (2) Az övezet területén állattartó építmények, védőkerítés és karám építhetők, pince nem létesíthető.
- (3) Az övezet meglévő földrészletei összevonhatók, de nem oszthatók meg.
- (4) Az övezetben a 3 ha-nál nagyobb mezőgazdasági telek megosztása esetén, azok 3 ha-t meghaladó méretű, önálló helyrajzi számra kerülő részei építhetők be. A beépített telek ebben az övezetben utólag nem osztható 3 ha-nál kisebb méretű részekre.
- (5) Az övezetben a birtokközpont-képzés és az eszerinti összevonható beépíthetőség szabályai nem alkalmazhatók, de az övezet telkei beszámíthatók a birtoktest területébe.
- (6) A természetes és természetszerű gyepek, a vízmedrek 50 m-es sávjába eső rét- és legelőterületek természeti állapotukban tartandók fenn.

70. §

- (1) Az **Mt** jelű általános tájgazdálkodási övezet (ökológiai hálózathoz tartozó gyepterületek és egyéb mezőgazdasági területek) területén a meglévő földrészletek megosztásával 50.000 m²-nél kisebb és 50 m-nél keskenyebb földrészletek nem hozhatók létre.
- (2) Az övezet területei nem építhetők be, a felszínen és felszín alatt sem, a területen fóliasátor sem telepíthető.
- (3) Az övezetben a birtokközpont-képzés és az eszerinti összevonható beépíthetőség szabályai nem alkalmazhatók, de az övezet telkei beszámíthatók a birtoktest területébe.
- (4) Az övezet területeinek művelése, fenntartása során betartandók a más jogszabályban meghatározott természeti területekre és az ökológiai hálózathoz tartozó területekre vonatkozó kezelési, fenntartási szabályok.

71. §

- (1) Az **Mk-1** jelű kertes mezőgazdasági övezet (kisüzemi mezőgazdasági-kertgazdasági övezet, zártkertek) övezeti előírásai:

a) Beépítési mód	Oldalhatáron álló
b) A beépíthető telek legkisebb területe (m ²)	1500
c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m)	4,0
d) A beépítésnél alkalmazható épület legmagasabb pontjának értéke (m)	6,0
e) A beépítésnél alkalmazható legkisebb épületmagasság (m)	2,5
f) A beépítésnél alkalmazható maximális beépítettség (%)	5,0
- (2) Az övezetben az 1500 m²-nél nagyobb mezőgazdasági telek megosztása esetén, azok 1500 m²-t meghaladó méretű, önálló helyrajzi számra kerülő részei építhetők be. A beépített telek ebben az övezetben utólag nem osztható 1500 m²-nél kisebb méretű részekre.
- (3) Az övezetben 1500 m²-nél kisebb területeken épület nem helyezhető el. A 1500 m²-nél kisebb területű meglévő telkek már meglévő beépítése fenntartható, felújítható, de további növelése (alapterület-bővítés, emeletráépítés, tetőtér-beépítés) csak az előző bekezdésben megjelölt feltételek fennállása esetén lehetséges. Ettől eltérő esetben a telken legfeljebb annak 10 %-át lefedő fóliasátor vagy felépítmény nélküli pince építhető.
- (4) Az övezet területén csak a mezőgazdasági hasznosítás építményei helyezhetők el.
- (5) Az övezetben a beépítés feltétele továbbá, hogy
 - a) a telek átlagszélessége elérje a 14 m-t és
 - b) a szabályozási vonal szerinti, közút céljára szükséges terület az önkormányzat részére a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadásra kerüljön.
- (6) Az övezetben a birtokközpont-képzés és az eszerinti összevonható beépíthetőség szabályai nem alkalmazhatók.

72. §

- (1) Az **Mk-2** jelű kertes mezőgazdasági övezet (kertgazdasági zárványterületek) övezetben a hagyományosan kialakult kert- és mezőgazdasági hasznosítás folytatható.
- (2) Az övezetbe tartozó földrészletek nem építhetők be, összevonhatók, de nem oszthatók meg.
- (3) Az övezetben melléképítmények nem helyezhetők el, fóliasátor a telek legfeljebb 25 %-át fedheti le.

41. A vízgazdálkodási övezet (V) előírásai

73. §

- (1) A vízgazdálkodási területek **V** jelű övezetébe a vízfolyások medre, partja és védőterületeik tartoznak. A település igazgatási területén található vízmedrek a következők:
 - a) Alsó-Tápió,
 - b) Felső-Tápió,

- c) Sápi-patak,
 - d) Sűrűpusztai-ág és
 - e) a mesterséges tavak (sápi tározók).
- (2) Az övezetben csak a vízgazdálkodással kapcsolatos területhasználatnak megfelelő, továbbá táj-, természet- és környezetvédelmi vagy egyéb közérdekből szükséges (polgári védelmi stb.) létesítmény helyezhetők el.
- (3) A Tápiók és a tározók partlétől kifelé 10 m-es védő- és fenntartási sáv biztosítandó. A Sápi-patak és Sűrűpusztai-ág vízügyi fenntartási sávja a vízfolyások partlétől mért 3-3 m.
- (4) A vízfolyások fenntartási sávja a külterületen csak gyepterületként alakítható ki. A vízfelületeket kísérő (egyéb területen lévő) galériaerdők, faállományok megtartandók.
- (5) A víztározók, tavak partvonalától mért legalább 50 m széles terület erdő- vagy gyepterületként tartandó fenn. A természeti területnek minősülő tavak, tározók legalább 100 m-es környezete természetes, vagy természetszerű állapotban tartandó fenn.

ZÁRÓ RÉSZ

74. §

- (1) Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
- (2) Hatályát veszti a Süllyás nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelet.
- (3) E rendelet mellékletei:
- a) 1. melléklet: SZT-1: Szabályozási tervlap (M=1:4.000)
 - b) 2. melléklet: SZT-2: Szabályozási tervlap (M=1:12.000)
- (4) E rendelet függelékei:
- a) 1. függelék: Tilalmakkal érintett ingatlanok
 - b) 2. függelék: Elővásárlási joggal terhelt ingatlanok
 - c) 3. függelék: Helyi közút céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlanok
 - d) 4. függelék: Műemlékek és az azok műemléki környezetébe tartozó ingatlanok
 - e) 5. függelék: Nyilvántartott régészeti lelőhelyek
 - f) 6. függelék: Országos jelentőségű védett természeti területek

Süllyás, 2017. október 26.


Horinka László
polgármester





dr. Tóth Krisztina
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Süllyás, 2017. október 31.




dr. Tóth Krisztina
jegyző

1. függelék a 21/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

Tilalmakkal érintett ingatlanok

	A	B	C	D
1.	Helyrajzi szám	Fekvés	Tilalom jellege	Biztosítandó cél
2.	3680/2	Béke u. 158.	építési tilalom	tömbfeltárás biztosítása

2. függelék a 21/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

Elővásárlási joggal terhelt ingatlanok

	A	B	C
1.	Helyrajzi szám	Fekvés	Biztosítandó cél
2.	3838	Malom u. 22.	iskolaudvar
3.	3240	szőlősnymaralói sportpálya	sportpálya kiegészítés, bővítés
4.	3241	szőlősnymaralói sportpálya	sportpálya kiegészítés, bővítés
5.	3967/2	Kisköz – Tápió találkozósa	a Patak sétány folytatása
6.	3938	Kiskókai út – Tápió találkozósa	tömbfeltárás, útszélesítés
7.	3234	Magdolna út	a kastélykert belső megközelítéséhez
8.	033/33	a Nagy Paskum középső része	intézményterület és közpark kialakítása céljára
9.	271		
10.	275	Kossuth Lajos u. 132.	út kialakítása a tervezett lakóterület megközelíthetősége céljából
11.	673-675	Dózsa György út	sportpálya bővítése
12.	937	Dózsa György út	Intézmény bővítés (óvoda)

3. függelék a 21/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

Helyi közút céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlanok

	A	B	C	D
1.	Helyrajzi szám	Fekvés	Lejegyzés célja	Lejegyzendő terület nagysága
2.	1586/1 1586/2 1586/3	Határ út keleti felhajtó	közút szabályozási szélességének bővítése	összesen kb. 750 m ²
3.	1587	Határ út keleti felhajtó		teljes terület

4. függelék a 21/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

Műemlékek és az azok műemléki környezetébe tartozó ingatlanok

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Törzs-szám	Azonosító	Cím	Név	Védelem	Bírság kategória	Védési ügyiratok
2.	7242	29464		Kálvária-kápolna ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet		
3.	7241	29466		Római katolikus templom ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet		
4.	7243	29467		Szentháromság-szobor ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet		
5.	7250	29468		Római katolikus plébániaház ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet		
6.	6841	7315	Tápiós üly. Kápolna u.	Sülysáp, a tápiósülyi római katolikus templom műemléki környezete	Műemléki környezet		9251/1970. OMF
7.	6848	7306	Tápiósáp, Dózsa Gy. u.	Sülysáp, Grassalkovich-vadászrak műemléki környezete	Műemléki környezet		9257/1970. OMF
8.	6849	7307	Tápiósáp, Dózsa Gy. u.	Sülysáp, a Sötér-kastély műemléki környezete	Műemléki környezet		9257/1970. OMF
9.	7241	7313	Tápiósáp, Templom u.	Római katolikus templom	Műemlék	II.	22509/1958. ÉM 120344/1958. MM
10.	7242	7312	Tápiósáp, Templom u.	Kálvária-kápolna	Műemlék	II.	22509/1958. ÉM 120344/1958. MM
11.	7243	7314	Tápiósáp, Templom u.	Szentháromság-szobor	Műemlék	II.	22509/1958. ÉM 120344/1958. MM
12.	7244	7311	Tápiósáp, Dózsa	Grassalkovich-vadászrak	Műemlék	II.	863-4/1953. FOM, 22509/1958.

			György utca 150.				ÉM 120344/1958. MM
13.	7245	7309	Tápiósáp, Dózsa György utca 107.	Sötér-kastély	Műemlék	II.	863-4/1953. FOM, 22509/1958. ÉM 120344/1958. MM
14.	7246	7310	Tápiósáp, Dózsa György u. 149.	Nepomuki Szent János-szobor	Műemlék (nyilvántartott)	III.	
15.	7249	7316	Tápiósüly, Kápolna u.	Római katolikus templom	Műemlék	II.	863-4/1953. FOM, 22509/1958. ÉM 120344/1958. MM
16.	7250	7317	Tápiósüly, Kápolna u. 4.	Római katolikus plébániaház	Műemlék	II.	22509/1958. ÉM 120344/1958. MM
17.	9386	7308	Tápiósáp, Dózsa György utca 3/a.	Nepomuki Szent János-szobor	Műemlék (nyilvántartott)	III.	

5. függelék a 21/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek

	A	B	C
1.	Sz.	Lelőhely neve	Helyrajzi száma
2.	4	Pusztaszentistván, Deák Ferenc u. 1.	605/2, 603, 604, 605/1, 601, 605/3, 02/1, 097/13, 0306, 560
3.	1	Jakabszállás	089/36, 089/37
4.	2	Tápiósáp, 3. lelőhely	943, 944
5.	3	Leányvár	0476/258, 0476/262, 0476/3
6.	4	Középkori templom	4266, 4264, 3937, 3939, 3940, 3941/1, 3942, 3944, 3945, 3947, 4048/1, 4267, 4265, 4257/1, 4257/2, 4281, 4282, 4263, 4258, 4260, 4261, 4259, 4251, 4252, 4253, 4255, 4256, 3948

7.	5	Szent Imre u. 59.	1434, 1488, 1512, 1511/2, 1511/1, 1419, 1418/2, 1449, 1448, 1420, 1450, 1418/1, 1513, 1514, 1516/1, 1516/2, 1447, 166, 164/5, 164/6, 164/13, 164/9, 164/7, 164/8, 164/12, 164/11, 0467
8.	8	Tábor	1613/1, 1613/3, 1613/2, 114/24, 114/21, 154, 114/27, 83, 115, 116, 117, 114/23, 114/4, 121/1, 1613/4, 1399/1, 1400, 1401, 1429, 119, 118, 120, 125, 124, 123, 122/3, 122/2, 122/1, 121/2, 165, 157, 158/1, 156, 155, 126, 153/1, 152/2, 152/3, 149, 144, 137/2, 132/2, 130, 129, 128/3, 127/2, 127/1, 128/2, 128/1, 132/1, 137/1, 153/2, 153/3, 153/4, 0468/6, 0468/7, 0468/8, 0468/9, 0468/11, 0468/10, 0468/12, 0468/13, 0468/18, 0468/2, 0468/14, 0468/15
9.	9	15. lelőhely.	168, 170/2, 171, 172/1, 172/2, 173, 174, 175, 176, 177, 170/1, 178/1, 178/2, 179, 169, 0226/3, 0226/4, 0225, 0226/2, 0226/1, 0223
10.	11	18. lelőhely	0476/255, 0476/256, 0476/257
11.	12	Sülysáp 22. lh	1353, 1349, 1355, 1363, 1382

6. függelék a 21/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

Országos jelentőségű védett természeti területek

1. A Natura 2000 hálózathoz tartozó sülysápi területek jegyzéke:

Sülysáp: 083/28, 085/21, 085/22, 085/23, 085/25, 089/12b, 089/12c, 089/13b, 089/13c, 089/17f, 089/17g, 089/19d, 089/19f, 089/24c, 089/24d, 089/25b, 089/25c, 089/28b, 089/28c, 089/29c, 089/29d, 089/34c, 089/34d, 089/36b, 089/37b, 089/37c, 089/40f, 089/40g, 089/44b, 089/44c, 089/48b, 089/48c, 089/62b, 089/62c, 092, 095, 0163, 0167/1, 0168/16, 0168/17 hrsz.

2. Gödöllői dombvidék Tájvédelmi Körzethez tartozó védett természeti terület:

083/27 hrsz.

3. Ex lege védett területek *tájékoztató adatai*¹:

Földvár (nytsz.: 39534): 0476/258 hrsz.

A Felső-Tápió-völgy lápterületei:

Település	hrsz.	ha
Sülysáp	083/27	7,8185
Sülysáp	083/28	0,1455
Sülysáp	085/21	1,9707
Sülysáp	085/22	0,5771
Sülysáp	085/23	1,2788
Sülysáp	085/24	0,0267
Sülysáp	085/25	6,2363
Sülysáp	089/12b	2,2256
Sülysáp	089/12c	0,5064

¹ A felsorolást közzétevő 8005/2001.sz. KöM Tájékoztató 2012.01.01-én hatályon kívül helyezve, de helyette nem jelent meg újabb közzététel!

Sülysáp	089/13b	0,2707
Sülysáp	089/13c	0,0689
Sülysáp	089/17f	0,5935
Sülysáp	089/17g	0,1450
Sülysáp	089/19d	0,3136
Sülysáp	089/19f	0,0846
Sülysáp	089/24c	0,2089
Sülysáp	089/24d	0,0469
Sülysáp	089/25b	0,5987
Sülysáp	089/25c	0,1284
Sülysáp	089/26b	0,3969
Sülysáp	089/26c	0,0932
Sülysáp	089/27c	0,5816
Sülysáp	089/28b	0,5169
Sülysáp	089/28c	0,1087
Sülysáp	089/29c	0,4433
Sülysáp	089/29d	0,0740
Sülysáp	089/34c	2,4736
Sülysáp	089/34d	0,3022
Sülysáp	089/36b	0,6892
Sülysáp	089/37b	1,3025
Sülysáp	089/37c	0,8350
Sülysáp	089/38b	1,2613
Sülysáp	089/38c	0,4228
Sülysáp	089/40f	0,2746
Sülysáp	089/40g	0,0676
Sülysáp	092	0,9082
Sülysáp	095	0,8614

4. Az országos ökológiai hálózathoz (OÖH) tartozó területek az Országos Területrendezési Terv (OTRT) alapján határozhatók le. Az érintett földrészleteket a Szabályozási Tervmelléklet ábrázolja.