

5. M E L L É K L E T ¹

TÁJBA ILLŐ ÉS TÁJIDEGEN ANYAG ÉS SZÍNHASZNÁLAT²

Felhasználás	Tájba illő	Tájidegen
Tető	35-45° hajlásszögű nyereg vagy kontyolt nyereg	Manzárd, alpesi, kis hajlásszögű, lapos
Eresz	Hagyományos szaruvéges	-
Tetőhéjazat	Zsúp, nád, natúr vagy vörös égetett cserép	Színes cserép, hullámpala, mediterrán cserép, sajtolt acéllemez, bitumenes zsindely
Falazat	Természetes alapanyagú téglá, vályog	Beton, műanyag, acél, alumíniumlemez
Nyílászárók	Fa nyílászárók a tájegységre jellemző osztással, egyenes kiváltással, egyszerű deszka, sima, fa bejárat és külső ajtók, sík, színezetlen átlátszó üvegezés	Műanyag, sűrű osztású, osztatlan, aránytalan méretű, aszimmetrikus kialakítású, íves, sokszögű, sokosztású, vésett bejárat ajtók, garázskapu, színes, mintás üvegezés
Felületképzés	Sima, vakolt, vagy tapasztott felület, hagyományos homlokzati díszítés	Hagyományostól eltérő, túldíszített
Színezés	Fehér, vagy a hagyománynak megfelelő színű homlokzat natúr, barna, vagy magyarzöld nyílászárókkal	Mintás, a hagyományostól eltérő színű, kő-, csempeburkolatú falak, élénk színűre mázolt, lazúrozott nyílászárók
Egyéb	Átlátható faszerkezetű lécz vagy vesszőfonatos kerítés, a kertek kiképzése a hagyománynak megfelelő növényekkel, hazai honos fajok telepítésével	Beton vagy falazott, vasrácsos, kovácsoltvas kerítés, tujával, fenyővel tájidegen fajokkal beültetett „parkosított” udvar

¹ Módosítva az 5/2013.(III.21) Önkormányzati rendelettel

² MSZ 20376-9 'Épületek, építmények tájba illesztése az Alföld védett természeti területein' című magyar szabvány szerint