

4. melléklet a 11/2017 (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖKOFALU TERÜLETÉN HASZNÁLHATÓ ÉPÍTŐANYAGOK ÉS SZERKEZETEK

Alapozás: úsztatott beton, vagy kisméretű tömör téglá (lehet bontott téglá is)

A talajon lévő padló: az aljzatbeton helyett fokozott hőszigetelő feltöltés

Falszerkezetek: favázás fal (szalmabála kitöltéssel), vályogfal (döngölt vagy téglá, nádpalló hőszigeteléssel), tömör téglafal (nádpalló, kender vagy kőzetgyapot hőszigeteléssel), vagy más téglá falazóelem, fokozott hőszigeteléssel.

Födémszerkezetek:

- a) pince fölött: kerámiaagerendás és béléstestés födém, téglá- vagy poroszsüveg boltozat,
- b) földszint felett: fafödém (pl. látszó vagy borított gerendás szalmabála kitöltéssel, korszerű anyagtakarékos faszerkezet* fokozott hőszigeteléssel)

Nyílászárók: fa szerkezet (hőszigetelő üvegezéssel, külső oldalon fa vagy nád anyagú árnyékolóval, mely lehet redőny, zsalutábla, fatábla, fakeretes nádróló stb.)

Hőszigetelő anyagok: nádpalló (vályogvakolattal vagy vályogtapasztással), cellulóz, fagyapot, újrapiír, (szórt vagy táblás hőszigetelés), szalmabála (vályogvakolattal vagy vályogtapasztással), kender, ipari gyapjú (táblás vagy laza hőszigetelés), lakótérrel nem érintkező tereknél kőzetgyapot, salakgyapot.

Padlóburkolatok:

- a) vizes helyiségekben és a közlekedőkben: természetes kőlap, parafa, öntött vályog lenolaj kezeléssel,
- b) lakóterekben: faanyagú (hagyományosan rakott, nem ragasztott, fapadló, hajópadló, parketta)

Tetőszerkezet: faanyagú (hagyományos vagy korszerű anyagtakarékos faszerkezet*)

Tetőfedés: natúr égetett agyag cserépfedés,(megengedett bontott hódfarkú cserép felhasználása), nád, szalma, faszindely, enyhe lejtésű tetőnél, gépkocsi tárolók vagy más gazdasági épület lefedésére zöldtető is alkalmazható.

Kerítés: sövénykerítés, vagy fa anyagú áttört vagy tömör kerítés, kapu alkalmazható, vagy téglá pillérek és téglalábazatos faanyagú lehet, színe az épülettel harmonizáló natúr, barna vagy zöld árnyalatok.

Homlokzati kialakítás: a nyílászárók elrendezése a hagyományos arányokhoz igazodjon, az ablakok legnagyobb mérete 120x180 cm lehet, az ajtók szélessége legfeljebb 120cm lehet, a homlokzatokon szerelt kémény nem helyezhető el.

Homlokzati színezés: az épületek homlokzatának színe a tetőzet és az egyéb épületszerkezetek színével harmonikus, halvány árnyalatú legyen (pl. fehér, tört fehér, sárga). Élénk árnyalatok (kék, zöld, türkiz, lila, rózsaszín stb.) nem alkalmazhatók.

Utcaképi megjelenés: A kerítés, a kapuk és az épületek szerkezeteinek, díszítéseinek színe, egymással harmonizáló, natúr, zöld vagy barna legyen.

*Korszerű anyagtakarékos faszerkezet: Több, egyenként tartóul nem használható elemből, korszerű, szegezett vagy ragasztott kötéssel, fatakarékosan előállított szerkezet